
STEEL WIRE ROPE


Millimeter in Diameter

4xSES39+FC SWAGED



NOMINAL DIA.(MM)	WEIGHT (KG/100M)	MINIMUM BREAKING LOAD(KN)	
		1770 GRADE	1960 GRADE
8	26.3	51.8	56.0
10	41.1	63.9	69.2
12	59.2	89.0	96.5
14	80.6	126	136
16	105	164	178
18	133	209	226
20	164	256	278
22	199	299	234
24	237	356	385
25	255	399	433
26	276	432	467
30	373	576	624
33.5	465	718	778
35.5	518	809	893
40.0	658	1023	1133

6xWS36+IWRC COMPACTED



NOMINAL DIA.(MM)	WEIGHT (KG/100M)	MINIMUM BREAKING LOAD(KN)	
		1960 GRADE	2160 GRADE
10	46.2	85.3	91.5
11	55.9	98.1	113
12	66.5	114	127
13	78.1	147	157
14	90.6	169	183
16	118	217	228
18	150	275	298
19	167	302	323
20	185	333	355
22	223	398	423
24	266	487	518
26	312	576	610
28	332	655	700
32	473	844	914
36	599	1060	1120

STEEL WIRE ROPE

Millimeter in Diameter

19x7 COMPACTED



NOMINAL DIA.(MM)	WEIGHT (KG/100M)	MINIMUM BREAKING LOAD(KN)	
		1960 GRADE	2160 GRADE
6	18.1	30.7	34.0
7	24.7	39.8	44.0
8	32.3	54.0	60.0
9	40.8	68.0	75.0
10	50.4	84.0	93.0
11	61.0	105	116
12	72.6	121	133
13	85.2	147	162
14	98.8	167	185
16	129	219	243
18	163	278	308
19	182	304	337
20	202	336	372
22	244	412	457
24	290	476	541