
[KP-1210]



MASTER LINK(A-342) FORGED

- 마스터링(KBC)는 가장 많이 사용되는 모델로써, 1 LEG 이나 2 LEG의 슬링을 연결할때 흔히 사용된다.
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 5배



Size (in)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)			Weight (kg)
		A	B	ϕ	
1/2	3.4	127 ±6	63.5 ±5	13 ±1	0.36
5/8	4	152 ±6	76 ±5	16 ±1	0.7
3/4	5.6	140 ±6	70 ±5	19 ±1	0.93
7/8	6.9	160 ±6	90 ±5	22 ±1	1.5
1	11.8	178 ±6	89 ±5	25 ±1	2.1
1 1/4	17.7	222 ±7	111 ±6	32+1/-2	4.24
1 1/2	27.7	267 ±7	135 ±6	38+1/-2	7.17
1 3/4	38.5	305 ±10	152 ±6	45+1/-2	11.55
2	46.5	355 ±10	178 ±6	51+1/-2	17.2
2 1/4	64.9	406 ±10	203 ±7	57+1/-2	24.5
2 1/2	72.6	406 ±10	203 ±7	63.5 ±3	30.9
2 3/4	98.4	406 ±10	241 ±7	70 ±3	39.5
3	103	457 ±15	228 ±7	76 ±3	50.34
3 1/4	119	508 ±15	254 ±7	82.5 ±3	65.68
3 1/2	126	610 ±15	305 ±10	89 ±3	90.24
3 3/4	152	508 ±15	254 ±7	95 ±3	89.27
4	169	508 ±15	254 ±7	102 ±3	103.43


※ 3"이상은 문의하여 주시기 바랍니다.

[KP-1211]



G80 MASTER LINK (와이드 유럽형)

- 마스터링(와이드 유럽형)는 중간 납작한 부분을 통해 여러 제품을 장착가능, 1 LEG 이나 2 LEG의 슬링을 연결할때 흔히 사용된다.
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Size (mm)	W.L.L (T)	Dimensions (mm)			Weight (kg)
		A	B	ϕ	
22	6.4	210 ±5	110 ±5	22 ±1	1.83
28	10.5	270 ±8	140 ±8	28+1/-2	3.81
32	15.2	270 ±8	140 ±8	32+1/-2	5.05
38	17	420 ±10	220	38	10.7
45	24.5	470 ±10	250 ±10	45+1/-2	17.06

[KP-1213]



G80 MASTER LINK (A-345), 체인용

- 마스터링(체인용)마스터링크와 두개의 중간 링크로 구성됨.
- 체인용도에 맞게 2,3,4 LEG에 적용이 가능함
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Size (in)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)						Weight (kg)
		A	B	ϕ	a	b	d	
3/4	5.6	140 ±6	70 ±5	20 ±1	85 ±5	40 ±3	14 ±1	1.55
1	11.8	178 ±6	89 ±5	25 ±1	100 ±5	60 ±5	18 ±1	3.29
1 1/4	17.7	222 ±7	110 ±6	32+1/-2	100 ±5	60 ±5	22 ±1	7.18
1 1/2	27.7	267 ±7	135 ±6	38+1/-2	180 ±6	100 ±5	30+1/-2	12.91
1 3/4	38.5	305 ±10	152 ±6	45+1/-2	180 ±6	100 ±5	32+1/-2	21.25
2	46.5	356 ±10	178 ±6	50+1/-2	180 ±6	100 ±5	38+1/-2	30.34

[KP-1212]



G80 MASTER LINK (A-347), 와이어 로프용

- 마스트링(와이어로프용)는 마스터링크와 두개의 중간 링크로 구성됨
- 와이어로프용도에 맞게 2,3,4 LEG에 적용이 가능함
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 5배



Size (in)	W.L.L (T)	Dimensions (mm)							Weight (kg)
		A	B	ϕ	a	b	d	s	
1/2	2.4	100 ±5	60 ±5	14 ±1	85 ±5	40 ±3	12 ±1	6 ±0.5	0.82
11/16	3.2	160 ±6	90 ±5	18 ±1	100 ±5	60 ±5	14 ±1	7.6 ±0.5	1.6
3/4	4.2	160 ±6	90 ±5	20 ±1	100 ±5	60 ±5	14 ±1	7.6 ±0.5	1.95
7/8	8	180 ±6	100 ±5	22 ±1	150 ±6	70 ±5	18 ±1	8.4 ±0.5	3.16
1 1/8	12	270 ±7	140 ±6	28+1/-2	160 ±6	90 ±5	22 ±1	13.5 ±0.5	6.75
1 1/4	17	270 ±7	140 ±6	32+1/-2	180 ±6	100 ±5	25 ±1	16.5 ±0.5	9.31
1 1/2	25	300 ±7	160 ±6	40+1/-2	270 ±7	140 ±6	31+1/-2	19 ±0.5	18.4
1 3/4	31.5	340 ±7	180 ±6	45+1/-2	285 ±7	155 ±6	36+1/-2	22 ±0.5	26.6
2	45	350 ±10	190 ±6	51+1/-2	340 ±10	180 ±6	45+1/-2	25 ±0.5	42.91