
[KP-1419]



＼ WELDLESS ROUND RING (단조 센타링) • B.T.L은 S.W.L의 4배


Size (in.)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)		Weight (kg)
		A	B	
5/8 x 2	1.5	16	50	0.5
3/4 x 3	2.3	20	75	0.8
7/8 x 4	3.3	22	100	1.4
7/8 x 5 1/2	2.5	22	140	1.9
1 x 4	4.9	25	100	1.8
1 x 5 1/2	4.9	25	140	2.3
1 1/8 x 6	4.7	28	150	2.8
1 1/4 x 6	7.7	32	150	4.2
1 1/4 x 10	7.7	32	254	6.2
1 3/8 x 6	8.6	35	152	5
1 1/2 x 8	11.3	38	203	7.3
2 x 12	16	50	304	18.2

[KP-1420]



＼ WELDLESS SLING LINK (슬링링크)

- 체인과 체인 / 장치 등을 연결하는 역할
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배



Size (in.)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
		B	C	D	E	F	
1/2	3.2	38	25	100	76	13	0.3
5/8	4.1	48	32	127	95	16	0.5
3/4	5.5	57	38	152	114	19	0.9
7/8	6.8	67	45	178	133	22	1.3
1	11	76	50	203	152	25	2
1 1/4	16.3	100	63	260	190	32	3.5
1 3/8	18.8	105	70	280	210	35	5.1


[KP-1216]

PL



＼ GR80 OMEGA LINK (오메가 링크)

- 체인과 링크 / 장치등을 연결하는 역할
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
		K	T	P	D	S	
6	1.2	28	20	9	21	7.5	0.11
7.8	2	33	25	11	27	9	0.14
10	3.2	45	32	13	32	13	0.4
13	5.4	56	40	17	42	16	1
16	8.2	68	50	21	50	19.5	1.4
18.2	12.5	80	58	25	58	24.5	2.3

[KP-1219]



＼ MISSING LINK (미싱링크-A형)

- 체인의 연결용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배




Chain Size (In.)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)							Weight per 100 (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	
5/16	0.88	8.64	23.88	11.94	11.94	42.93	29.46	9.65	5.7
3/8	1.25	10.41	28.7	14.22	14.22	52.32	35.05	11.94	9
7/16	1.65	11.94	32.51	14.99	14.99	59.44	38.86	13.46	12.5
1/2	2.2	13.46	37.34	16.76	16.76	67.56	43.69	14.99	17
5/8	3.3	16.76	45.97	19.81	20.57	84.07	53.09	19.05	33
3/4	4.6	19.81	54.1	23.88	26.92	98.55	63.5	22.35	55.6
7/8	5.5	23.11	63.5	28.7	28.7	114.3	74.68	25.4	79
1	7	26.16	69.85	31.75	31.75	127	84.07	28.7	113

[KP-1220]



＼ PEAR SHAPE MISSING LINK (미싱링크-B형)

- 체인의 연결용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배



Chain Size (In.)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)									Weight per 100 (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	
3/8	0.85	0.19	0.91	0.25	0.37	1.33	0.74	0.21	0.63	0.37	11
1/2	1.5	0.23	1.14	0.31	0.45	1.65	0.91	0.25	0.77	0.45	23
5/8	2.27	0.29	1.25	0.37	0.48	1.82	1.08	0.29	0.94	0.51	34
3/4	3.2	0.34	1.42	0.45	0.51	2.16	1.25	0.37	1.14	0.57	57
7/8	4.4	0.4	1.68	0.57	0.63	2.52	1.48	0.43	1.36	0.68	91