
[KP-1317]



GR80 SAFETY HOOK EYE TYPE
(안전레치훅크-아이형)

- tigger(분리방아쇠)를 이용하여 안전하고 쉽게 중량물을 분리장착할 수 있다.
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- Minimum Breaking Load = 4×Safety Working Load




Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)						Weight (kg)
		K	P	A	D	T	H	
6	1.2	110	28	22	10	15	19	0.5
7.8	2	134	34	25	12	19	24	0.8
10	3.2	170	45	32	13	24	31	1.5
13	5.4	206	54	40	17	27	40	3.2
16	8.2	249	63	56	22	36	53	6.1
20	12.5	273	81	64	24	47	55	7.5
22	15.5	320	82	70	25	48	64	14
26	21.2	363	110	80	34	75	75	18
32	31.5	470	155	105	45	97	100	44.5

[KP-1318]



GR80 SAFETY HOOK SWIVEL TYPE
(안전레치훅크-슈벨형)

- tigger(분리방아쇠)와 슈벨을 통해 슬링가닥이 꼬이는것을 방지하여 보다 안전함.
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- Minimum Breaking Load = 4×Safety Working Load



Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)							Weight (kg)
		K	P	B	A	D	T	H	
6	1.2	150	28	23	33	11	15	20	0.8
7.8	2	185	34	27	34	13	19	24	1.2
10	3.2	217	45	35	42	16	23	30	2.5
13	5.4	268	54	41	48	21	27	40	4.5
16	8.2	330	62	54	61	22	37	49	8
20	12.5	365	78	70	72	24	45	57	12
22	15	390	84	95	97	33	50	67	16



TRIGGER KITS

Size (mm)	6	7 / 8	10	13	16	20	22	26	32
S.W.L(T)	1.12	2	3.15	5.3	8	12.5	15	21.2	31.5


- 안전렌치 제품에 사용
- 제품번호: KP-M805

[KP-1319]



GR80 SAFETY HOOK CLEVIS TYPE
(안전레치훅크-클레비스형)

- 기계의 비정상적인 부하와 다양한 상황의 하중에 대해 용이하게 사용할 수 있다.
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- Minimum Breaking Load = 4×Safety Working Load




Size (mm)	S.W.L (T)	B.T.L (T)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
			E	B	H	ϕ	R	
6	1.12	4.48	29	8.5	19.5	34	95.5	0.5
7/8	2	8	34	9.5	24	46	121	0.8
10	3.15	12.6	44	12	28.5	56	146	1.5
13	5.3	21.2	52	15	40	69	182	2.8
16	8	32	60	18	50.5	86	218	5.6
20	12.5	50	83	25	55	100	240	7.5
22	15	60	88	25.5	67	98	276.5	11.5
26	21.2	84.8	95.5	30	75	110	310.5	18.5
32	31.5	126	160	36	97	166	411.5	49.1

[KP-1320]



GR80 SAFETY HOOK CLEVIS SWIVEL TYPE
(안전레치훅크-클레비스슈벨형)

- 모든특징들을 가지고 있어 보다안전하게 중량물을 높이 적재할 수 있음.
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- Minimum Breaking Load = 4×Safety Working Load



Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)				Weight (kg)
		K	P	T	H	
6	1.12	29	8.5	19.5	34	0.7
7/8	2.0	34	9.5	24	46	1.3
10	3.15	44	12	28.5	56	2.2
13	5.3	52	15	40	69	4.4
16	8.0	60	18	50.5	86	7.5
20	12.5	83	25	55	100	13.7



LOAD PIN KITS

Size (mm)	6	7 / 8	10	13	16	18 / 20	22	26	32
S.W.L(T)	1.12	2	3.15	5.3	8	12.5	15	21.2	31.5

- 안전렌치 제품에 사용
- 제품번호: KP-M802