
[KP-1327]



＼ GR80 CLEVIS SAFETY SLING HOOK (G80 C/S훅크-유럽형)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.WL의 4배




Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
		A	K	P1	T	H	
6	1.12	7.5	75	22	16	26	0.49
8	2	9.5	104	26	22.5	30	0.67
10	3.15	12	128	31	29	40	1.36
13	5.3	13.5	175	45	41	48	3.2
16	8	21	180	48	45	52	4
20	12.5	23	195	62	52	53	6.7
22	15	25.5	225	70	50	60	8
26	21.2	34	220	100	59	78	15

[KP-1328]



＼ GR80 EYE SLING HOOK. WITH LATCH (G80 E/S훅크-유럽형)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.WL의 4배



Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)						Weight (kg)
		K	P1	A	D	T	H	
6	1.2	80	23	20	9	16.5	19	0.16
8	2	96.5	28	25	11	16.5	23	0.39
10	3.2	120	30	38	15	20	32	0.94
13	5.4	152	38	43	19	13	42	1.92
16	8.2	180	46	50	23	36	48	3.16
20	12.5	215	48	62	24	52	58	6.2



＼ LATCH KITS

Size (mm)	6	7 / 8	10	13	16	20	22	26	32
S.W.L(T)	1.12	2	3.15	5.3	8	12.5	15	21.2	31.5


- 안전렌치 제품에 사용
- 제품번호: KP-M804

[KP-1322]



＼ GR80 CLEVIS SLING HOOK (G80 C/S훅크-미식형)

- 체인과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.WL의 4배




Chain Size (in.)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)											Weight (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	L	N	R	PIN DEAMETER	
1/4	1.6	38.1	27.9	11	88.1	36.6	44.5	22.6	134.9	64.8	83.1	9.4	0.6
3/8	3.2	45.5	33.5	14	115.6	45.2	56.6	31.8	177	86.6	111	11.9	1
1/2	5.4	60.5	40.9	16.5	139.7	53.8	63.5	39.4	215.1	103.9	143.8	16	1.9

[KP-1333]



＼ EYE HOOK (아이 훅크)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.WL의 4배



S.W.L (T)		Dimensions (mm)								Deformation Indicator
Carbon	Alloy	C	D	F	G	J	K	P	Q	
0.5	-	70	60	27	22	25	15	58	20	-
3/4	1	85	72	32	18	23	16	50	19	38.1
1	1 1/2	97	79	35	21	24	18	57	23	50.8
1 1/2	2	105	90	38	25	27	22	62	28	76.2
2	3	119	100	41	28	30	24	71	32	50.8
3	5	147	122	50	36	38	33	89	40	63.5
5	7	187	159	63	46	45	42	115	50	76.2
7.5	11	230	189	76	57	61	41	135	62	101.6
-	15	256	207	82	72	65	49	152	72	101.6
-	22	318	262	108	76	87	60	175	89	127
-	30	357	345	125	91	100	75	223	89	165



＼ LATCH SET

Size (mm)	6	7 / 8	7	8	10	13	16	18	18 / 20	22	26	32
S.W.L(T)	1.12	1.5	2	2	3.15	5.3	8	10	12.5	15	21.2	31.5

- 안전렌치 제품에 사용
- 제품번호: KP-M801