
[KP-1329]



＼ CLEVIS SLING HOOK (C/S훅크)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Chain Size (in.)	S.W.L (T)		A		Dimensions (mm)						Weight (kg)
	H331	A331	H331	A331	B	C	D	E	F	G	
1/4	0.88	0.95	11	10.5	11.18	69.85	23.88	30.23	101.6	9.65	0.23
5/16	1.3	1.95	11.5	12.5	12.7	77.72	26.92	31.75	114.81	11.18	0.34
3/8	1.8	2.38	14	15.5	14.99	92.2	33.27	38.1	131.06	11.94	0.51
7/16	2.3	3.18	16	15	16.76	110.24	39.62	45.97	151.64	14.22	0.94
1/2	3	4	19	19.5	19.05	122.17	42.93	49.28	165.86	16	1.25
5/8	4.2	6.1	22.5	18	23.11	143	50.8	60.45	200.41	19.05	2.16
3/4	5.7	8.7	30	30.5	33.27	187.45	63.5	76.2	254.51	25.4	5.12

[KP-1331]



＼ CLEVIS GRAB HOOK (C/G훅크)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Chain Size (in.)	S.W.L (T)		Dimensions (mm)							Weight (kg)
	H330	A330	A	B	C	D	E	F	G	
1/4	0.88	0.95	11.18	11.18	45.97	30.23	77.47	41.66	9.65	0.16
5/16	1.3	1.95	12.7	12.7	53.85	31.75	92.96	51.31	11.18	0.29
3/8	1.8	2.38	14.99	14.99	64.26	38.1	109.47	61.21	11.94	0.45
1/2	3	4	19.05	19.05	90.42	45.97	144.53	81.03	16	0.95
5/8	4.2	6.1	23.11	20.57	111.51	49.28	179.32	103.89	19.05	1.91
3/4	5.7	8.7	23	24	128	-	200	116	22.5	3.4

[KP-1335]



＼ SHANK HOOK (샹크훅크)

- 각종 블록 제작용 훅크 • 사용하중 초과 및 변형시 사용금지 • 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




S.W.L (T)		Dimensions (mm)					Weight (kg)
ALLOY (4:1)	CARBON (5:1)	B	L	E	C	ϕ	
1	0.75	75	106	25	29	15	0.23
1.5	1	90	122	25.5	36	16.7	0.34
2	1.5	110	133	30.4	41	18.4	0.45
3	2	120	-	32	48	22.4	0.84
5	3	125	215	39	85	29.5	1.75
7	5	165	265	52	100	35.8	3.29
11	7.5	180	315	60	110	46	6.1
15	10	220	340	65	115	50.8	8.2
22	15	250	420	87	140	65	16

[KP-1336]



＼ SWIVEL HOOK (슈벨 훅크)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배




S.W.L (T)		Dimensions (mm)										Weight (kg)
Carbon	Alloy	B	C	D	F	G	J	N	O	R	S	
3/4	-	21	32	73	32	18	24	16	23	116	10	0.3
1	-	33	38	80	35	21	25	18	24	136	13	0.6
1 1/2	-	38	45	91	38	25	27	22	27	155	16	1
2	-	38	45	102	41	28	30	24	30	165	16	1
3	-	42	50	123	50	36	38	29	36	190	19	2.3
5	7	58	63	160	63	46	45	36	43	245	25	4.7
-	11	60	70	190	76	57	61	41	56	289	29	7.4
-	15	62	79	211	82	65	66	49	76	304	31	10
-	22	95	104	263	107	75	86	60	82	421	37	21

[KP-1348]



＼ EYE HOOK WIDE (아이 훅크 – 와이드형)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배




Size (SWL)	Proof load (T)	A	B	C	L	R	E	H	Weight (kg)
1T	2	23	97	16	160	133	37	20.6	0.42
1.5T	3	22	108	20.3	190	133.5	40	24	0.68

[KP-1338]



＼ GR80 EXCAVATOR WELD-ON HOOK (용접용 훅크)

- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 5배



Size	S.W.L (T)	Dimensions (mm)								Weight (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	
2	2	29	88	21	30	30	114	9	5	2
3	3	29	106	23	30	35	133	10	6	3
5	5	34	131	30	46	45	166	13	8	8.8
8	8	35	133	39	51	50	173	13	9	12
10	10	50	170	44	60	56	221	14	9	16.9