
[KP-13381]



＼ WELDING HOOK, 용접 훅크

- 사용용도 : 배 갑판에 안전하게 체인을 고정시키는 용도로 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (kg)
15	30	8	21	0.125

[KP-1340]



＼ GR80 CLEVIS CLAW HOOK (C/C 훅크)

- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- 슬링용 체인의 길이조절 발란스 맞추는 역할
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm) A,B	C	D	E	F	Weight (kg)
6	1.2	6.7	8	7	11	45	0.16
7.8	2	8.7	10	9	16	62	0.4
10	3.2	12.5	14	12	25	87	0.94
13	5.4	16.5	17	15	32	115	1.92
16	8.2	20.5	19	19	39	143	3.16
18.2	12.5	21.5	23	22	45	152	6.2

[KP-1351]



＼ 복공판훅크

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Size (T)	Dimensions (mm) A	B	C	D	E	Weight (kg)
1	76.5	140	21	15.5	17.5	0.55

[KP-1341]



＼ S/E 훅크

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Size (in)	B.T.L (T)	Dimensions (mm) ϕ	B	E	L	Weight (kg)
3/16	1.5	18	46	11	93	0.16

[KP-1342]



＼ S/L 훅크 (EYE SNAP HOOK)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Size (in)	S.W.L (T)	Dimensions (mm) ϕ	D	E	B	H	L	Weight (kg)
7/16	0.34	18	7	19	61	11	102.5	0.22
9/16	0.45	28	8	19.5	68	15	123	0.24

[KP-1343]



＼ 바이스훅크

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Size (t)	S.W.L (T)	B.T.L (T)	Dimensions (mm) ϕ	L	B	R	E	Weight (kg)
1.5	1.5	3	17	99.5	71.5	79	25.5	0.22
3	3	6	21.5	129	86.5	93	27	

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG NAM ASEAN JSC.VN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY ISO 9001:2015 Since 2006