
EYE BOLT

[KP-1410]



＼ EYE BOLT (아이 볼트)

- 사람의 손이나 지게차등으로 들어올릴수 없는 기계저품등을 이동할때 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배




Size (mm)	Size (inch)	S.W.L (T)	Dimensions (mm) A	B	C	D	H	L	Weight (kg)
M6	-	-	25	15	5	13	27	14	-
M8	5/16	0.08	32.6	20	6.3	16	33.3	15	0.04
M10	3/8	0.15	41	25	8	20	41.5	18	0.07
M12	1/2	0.22	50	30	10	25	51	22	0.14
M14	-	0.4	60	30	13	30	60	26	0.21
M16	5/8	0.45	60	35	12.5	30	60	27	0.26
M20	3/4	0.63	72	40	16	35	71	30	0.43
M22	7/8	0.7	90	50	20	45	90	38	0.75
M24	1	0.95	90	50	20	45	90	38	0.85
M30	1 1/4	1.5	110	60	25	60	110	45	1.7
M36	1 1/2	2.3	133	70	31.5	70	131.5	55	3
M42	-	3.4	151	80	35.5	80	150.5	65	4.5
M48	-	4.5	170	90	40	90	170	70	6.7
M64	-	9	210	110	50	110	210	90	11.3
M72	-	21	255	135	64	150	260	105	12.5
M80	-	28	292	158	72	170	300	116	13.7
M100	-	33	326	176	80	190	320	136	15

[KP-1411]



＼ EYE LONG BOLT (롱 아이 볼트)

- 사람의 손이나 지게차등으로 들어올릴수 없는 기계저품등을 이동할때 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배



Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm) A	B	C	D	H	L	Weight (kg)
M12 x 30	0.22	50	30	10	25	51	40	0.14
M12 x 40	0.45	50	30	10	25	51	40	0.14
M12 x 50	0.63	50	30	10	25	51	40	0.14
M16 x 40	0.45	60	35	12.5	30	60	45	0.26
M16 x 50	0.95	60	35	12.5	30	60	45	0.26
M20 x 40	1.5	72	40	16	35	71	50	0.43
M20 x 50	2.3	72	40	16	35	71	50	0.43
M20 x 60	2.3	72	40	16	35	71	60	0.43
M20 x 300	2.3	72	40	16	35	71	300	0.73
M20 x 350	2.3	72	40	16	35	71	350	0.73
M24 x 300	-	90	50	20	45	90	300	0.73


※ M20 x 300 이상은 문의하여 주시기 바랍니다.

[KP-1412]



＼ EYE NUT (아이 너트)

- 사람의 손이나 지게차등으로 들어올릴수 없는 기계저품등을 이동할때 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지 • 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- 특수 열처리 되어 강도를 높인 제품
- P.L은 S.W.L의 2배




Size (mm)	Size (inch)	S.W.L (T)	Dimensions (mm) A	B	C	E	H	Weight (kg)
M6	1/4	0.06	25	14	5	11	30	0.03
M8	5/16	0.08	32.6	20	6.3	16	39.3	0.04
M10	3/8	0.15	41	25	8	20	48.5	0.07
M12	1/2	0.22	50	30	10	25	61	0.15
M14	-	0.4	60	34	14	23	70	0.21
M16	5/8	0.45	60	35	12.5	30	72	0.24
M18	-	0.54	70	38	18	32	85	0.35
M20	3/4	0.63	72	40	16	35	86	0.4
M22	7/8	0.7	90	50	20	45	111	0.6
M24	1	0.95	90	50	20	45	111	0.81
M30	1 1/4	1.5	110	60	25	60	135	1.7
M36	-	2.3	132	68	36	60	163	2.5
M42	-	3.4	151	78	42	68	182	4.2
M48	-	4.5	170	80	40	70	212	5.8

[KP-1413]



＼ EYE BOLT DIN (딘규격 아이볼트)

- 사람의 손이나 지게차등으로 들어올릴수 없는 기계저품등을 이동할때 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다
- 특수 열처리 되어 강도를 높인 제품
- P.L은 S.W.L의 2배



Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm) A	B	C	D	E	F	H
M6	0.07	6	17	28	16	6	13	25.5
M8	0.14	8	20	36	20	6	15	36
M10	0.23	10	25	45	25	8	18	44.5
M12	0.34	12	30	54	30	10	22	53
M14	0.52	14	35	63	35	12	28	61.5
M16	0.70	14	35	63	35	12	28	61.5
M20	1.20	16	40	72	40	12	30	71
M22	1.50	18	45	81	45	14	35	80.5
M24	1.80	20	50	90	50	16	38	90
M27	2.70	20	50	90	50	18	38	90
M30	3.60	24	65	108	60	20	45	109
M33	4.30	24	65	108	60	22	45	109
M36	5.10	28	75	126	70	22	55	128
M39	6.10	28	75	126	70	26	55	128
M42	7.00	32	85	144	80	30	65	147
M45	8.00	32	85	144	80	30	65	147
M48	8.60	38	100	166	90	35	70	168
M52	9.90	38	100	166	90	35	70	168
M72	21	64	150	255	135	-	105	260
M80	28	72	170	292	158	-	116	300
M100	33	80	190	326	176	-	136	320