
[KP-1414]



＼ EYE NUT DIN (딘규격 아이너트)

- 사람의 손이나 지게차등으로 들어올릴수 없는 기계자품등을 이동할때 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- 특수 열처리 되어 강도를 높인 제품
- P.L은 S.W.L의 2배




Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)					
		A	B	C	D	E	H
M6	0.07	8	20	6	20	8.5	36
M8	0.14	8	20	8	20	8.5	36
M10	0.23	10	25	10	25	10	44.5
M12	0.34	12	30	12	30	11	53
M14	0.52	14	35	14	35	12	61.5
M16	0.70	14	35	16	35	13	61.5
M20	1.20	16	40	20	40	16	71
M22	1.50	18	45	22	45	18	80.5
M24	1.80	20	50	24	50	20	90
M27	2.70	20	50	27	50	20	90
M30	3.60	24	65	30	60	25	109
M33	4.30	24	65	33	60	25	109
M36	5.10	28	75	36	70	30	128
M39	6.10	28	75	39	70	30	128
M42	7.00	32	85	42	80	35	147
M46	8.00	32	85	46	80	35	147
M48	8.60	38	100	48	90	40	168
M50	9.90	38	100	50	90	40	168

[KP-1415]



＼ HOIST RING (호이스트링)

- Alloy Steel




SIZE	S.W.L (T)	Dimensions (mm)							WEIGTH (kg)
		A	B	D	D1	G	L	M	
20	3.00	78	84	30	26	74	32	M20	2.6
24	4.20	81	84	30	26	71	37	M24	2.68

[KP-1416]



＼ G80 FORGED D-RING (단조 D링)

- 고정할 수 있는 부분에 부착하여 장치등과 연결 여러용도로 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지 / 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Size (mm)	S.W.L (T)	B.T.L (T)	L	B	Weight (kg)
14	2.5	10	93	83	0.3
17	4	16	96	98	0.5
19	6.5	26	118	110	0.7
22	8	32	134	120	1

[KP-1417]



＼ G80 "D" FORGED D-RING WITH LASH (단조D링 캡)

- 고정할 수 있는 부분에 부착하여 장치등과 연결 여러용도로 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배




Size (mm)	S.W.L (T)	B.T.L (T)	Dimensions (mm)				Weight (kg)
			A	B	ϕ	L	
13	1	4	41	40.5	13	85	0.39
14	2	8	42.5	42.5	14	87.5	0.44
17	3	12	45	47	17	100	0.67
21	5	20	55	57	21	126	0.86

[KP-1418]



＼ G80 WELDED D-RING (용접D링)

- 고정할 수 있는 부분에 부착하여 장치등과 연결 여러용도로 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- B.T.L은 S.W.L의 4배



Size (mm)	S.W.L (T)	B.T.L (T)	Dimensions (mm)			Weight (kg)
			W	D	K	
14	2.5	10	55	14	65	0.3
17	4	16	64	17	62	0.5
19	6.5	26	72	19	80	0.7
22	8	32	76	22	90	1