
[KP-1429]



＼ QUICK LINK (퀵 링크)

- 간단한 용도로 줄을 결합하거나 연결하여 물건을 지지할때 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배




Size (mm.)	S.W.L (kg)	L	A	B	C
3.5	45	36	17	11.5	-
4	72	39.5	19.5	12.5	5
5	118	48	23	15	7
6	152	57	26	19	8
7	181	66	30	21	9
8	227	76	34	23	9
9	295	83	37	26	10
10	318	89	40	29	13
11	320	99	43	33	13
12	363	107	49	32	13
14	727	131	55	39	19
16	818	147	63	45	21

[KP-1433]



＼ SCREW HOOK (스크류 비너)

- 간단한 용도로 줄을 결합하거나 연결하여 물건을 지지할때 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배




Size (mm.)	S.W.L (kg)	L	A1	A	S
4	20	40	6	4	8
5	72	50	10	6	8
6	118	60	11	8	9
7	152	70	13	8	9
8	181	80	13	8	9
9	227	90	14	8	9
10	295	100	16	10	12
11	318	120	18	11	16
12	363	140	20	13	19

[KP-1428]



＼ DELTA LINK (삼각 퀵 링크)

- 간단한 용도로 줄을 결합하거나 연결하여 물건을 지지할때 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (mm.)	MBL (kN)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	N.W (kg)
8	20	56	1.5	10	0.085

[KP-1430]



＼ SNAP HOOK (비너)

- 간단한 용도로 줄을 결합하거나 연결하여 물건을 지지할때 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배




Size (mm.)	S.W.L (kg)	L	A1	A	S
4	20	40	6	4	8
5	72	50	10	6	8
6	118	60	11	8	9
7	152	70	13	8	9
8	181	80	13	8	9
9	227	90	14	8	9
10	295	100	16	10	12
11	318	120	18	11	16
12	363	140	20	13	19
13	727	160	22	14	26
14	818	180	24	20	35

[KP-1431]



＼ STRAIGHT SNAP HOOK (사각 비너)

- 간단한 용도로 줄을 결합하거나 연결하여 물건을 지지할때 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배



Size (mm.)	L (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)
5	5	25	50.5	9.5
6	6	30	61.5	10
7	7	35	69.5	13
8	8	40.5	81	14
9	9	49.5	100	18
10	10	50	102.5	21
11	11	57	118.5	24
12	12	67.5	140.5	24.5