


[KP-2010]



F-BC | 보급형

- 모든 사클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & screw pin
- 파단하중 : KBC4 SWL X 4 / 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- 가용사이즈 1/4 ~ 2"




[KP-2014]



F-BB | 보급형

- 모든 사클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & bolt
- 파단하중 : KBC4 SWL X 4 / 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- 가용사이즈 3/8" ~ 2 1/2"



[KP-2011]



F-BC | 고급형

- 모든 사클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & Alloy steel screw pin(합금핀)
- 파단하중 : KBC6 SWL X 6 / 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- Marking: CE KBC 6 [사이즈 1/2" ~ 1 3/4"]
- 가용사이즈 3/8" ~ 3"



[KP-2015]



F-BB | 고급형

- 모든 사클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & Alloy steel bolt(합금볼트)
- 파단하중 : KBC6 SWL X 6 / 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- Marking: CE KBC 6 [사이즈 1/2" ~ 1 3/4"]
- 가용사이즈 3/8" ~ 4"



Size (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)					Dimensions (in)						Tolerance +/- (in)	
		F-BC	F-SC	A	B	C	D	E	F	G	H	K	C&G	A
3/16	1/3	-	0.6	0.38	0.25	0.88	0.19	0.6	0.56	-	1.47	-	0.06	0.06
1/4	1/2	0.1	0.11	0.47	0.31	1.13	0.25	0.78	0.61	0.91	1.84	1.59	0.06	0.06
5/16	3/4	0.19	0.17	0.53	0.38	1.22	0.31	0.84	0.75	1.07	2.09	1.91	0.06	0.06
3/8	1	0.31	0.28	0.66	0.44	1.44	0.38	1.03	0.91	1.28	2.49	2.31	0.13	0.06
7/16	1 1/2	0.38	0.43	0.75	0.5	1.69	0.44	1.16	1.06	1.48	2.91	2.67	0.13	0.06
1/2	2	0.72	0.59	0.81	0.64	1.88	0.5	1.31	1.19	1.66	3.28	3.03	0.13	0.06
5/8	3 1/4	1.37	1.25	1.06	0.77	2.38	0.63	1.69	1.5	2.04	4.19	3.76	0.13	0.06
3/4	4 3/4	2.35	2.63	1.35	0.89	2.81	0.75	2	1.81	2.4	4.97	4.53	0.25	0.06
7/8	6 1/2	3.62	3.16	1.51	1.02	3.31	0.88	2.28	2.09	2.86	5.83	5.33	0.25	0.06
1	8 1/2	5.03	4.75	1.75	1.15	3.75	1	2.69	2.38	3.24	6.56	5.94	0.25	0.06
1 1/8	9 1/2	7.41	6.75	1.81	1.25	4.25	1.13	2.91	2.69	3.61	7.47	6.78	0.25	0.06
1 1/4	12	9.5	9.06	2.03	1.4	4.69	1.29	3.25	3	3.97	8.25	7.5	0.25	0.06
1 3/8	13 1/2	13.53	11.63	2.25	1.53	5.25	1.42	3.63	3.31	4.43	9.16	8.28	0.25	0.13
1 1/2	17	17.2	15.95	2.38	1.66	5.75	1.53	3.88	3.63	4.87	10	9.05	0.25	0.13
1 3/4	25	27.78	26.75	2.88	2.04	7	1.84	5	4.19	5.82	12.34	10.97	0.25	0.13
2	35	45	42.31	3.34	2.3	7.75	2.08	5.75	4.81	6.82	13.68	12.74	0.25	0.13
2 1/2	55	85.75	71.75	4.13	2.8	10.5	2.71	7.25	5.69	8.07	17.9	14.85	0.25	0.13
3	85	155	-	5	3.3	13	3.12	7.88	6.5	8.56	21.5	16.87	0.25	0.13


Size (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)		Dimensions (in)										Tolerance +/- (in)	
		F-BB	F-SB	A	B	C	D	E	F	G	H	K	C&G	A	
3/8	1	0.33	0.33	0.66	0.44	1.44	0.38	1.03	0.91	1.28	2.49	2.31	0.13	0.06	
7/16	1 1/2	0.49	0.49	0.75	0.5	1.69	0.44	1.16	1.06	1.48	2.91	2.67	0.13	0.06	
1/2	2	0.79	0.75	0.81	0.64	1.88	0.5	1.31	1.19	1.66	3.28	3.03	0.13	0.06	
5/8	3 1/4	1.68	1.47	1.06	0.77	2.38	0.63	1.69	1.5	2.04	4.19	3.76	0.13	0.06	
3/4	4 3/4	2.72	2.52	1.25	0.89	2.81	0.75	2	1.81	2.4	4.97	4.53	0.25	0.06	
7/8	6 1/2	3.95	3.85	1.44	1.02	3.31	0.88	2.28	2.09	2.86	5.83	5.33	0.25	0.06	
1	8 1/2	5.66	5.55	1.69	1.15	3.75	1	2.69	2.38	3.24	6.56	5.94	0.25	0.06	
1 1/8	9 1/2	8.27	7.6	1.81	1.25	4.25	1.13	2.91	2.69	3.61	7.47	6.78	0.25	0.06	
1 1/4	12	11.71	10.81	2.03	1.4	4.69	1.29	3.25	3	3.97	8.25	7.5	0.25	0.06	
1 3/8	13 1/2	15.83	13.75	2.25	1.53	5.25	1.42	3.63	3.31	4.43	9.16	8.28	0.25	0.13	
1 1/2	17	20.8	18.50	2.38	1.66	5.75	1.53	3.88	3.63	4.87	10	9.05	0.25	0.13	
1 3/4	25	33.91	31.4	2.88	2.04	7	1.84	5	4.19	5.82	12.34	10.97	0.25	0.13	
2	35	52.25	46.75	3.25	2.3	7.75	2.08	5.75	4.81	6.82	13.68	12.74	0.25	0.13	
2 1/2	55	98.25	85	4.13	2.8	10.5	2.71	7.25	5.69	8.07	17.9	14.85	0.25	0.13	
3	85	154	124.25	5	3.3	13	3.12	7.88	6.5	8.56	21.5	16.87	0.25	0.13	
3 1/2	120	265	-	5.25	3.76	14.63	3.62	9	8	-	24.88	-	0.25	0.13	
4	150	338	-	5.5	4.26	14.5	4	10	9	-	25.68	-	0.25	0.13	

[KP-2012]



F-SC | 보급형

- 모든 사클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & screw pin
- 파단하중 : KBC4 SWL X 4 / 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- 가용사이즈 3/8" ~ 2"




[KP-2016]



F-SB | 보급형

- 모든 사클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & bolt
- 파단하중 : KBC4 SWL X 4 / 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- 가용사이즈 3/8" ~ 2 1/2"



[KP-2013]



F-SC | 고급형

- 모든 사클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & Alloy steel screw pin(합금핀)
- 파단하중 : KBC6 SWL X 6 / 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- Marking: CE KBC 6 [사이즈 1/2" ~ 1 3/4"]
- 가용사이즈 1/2" ~ 2 1/2"

[KP-2017]



F-SB | 고급형

- 모든 사클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Forged carbon steel body & Alloy steel screw bolt(합금볼트)
- 파단하중 : KBC6 SWL X 6 / 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 총격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- Marking: CE KBC 6 [사이즈 1/2" ~ 1 3/4"]
- 가용사이즈 1/2" ~ 3"