FORGED SHACKLES | 단조 샤클, CE인증제품

[KP-2018]

＼ ALLOY-BC(K209A)

- 모든 샤클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Alloy Bow & Alloy Pin
- 파단하중 : SWL X 5
  사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게
  제품을 선택하시기 바랍니다.
- 가용사이즈 3/4" ~ 1 3/8"



Size (in)	S.W.L (T)	Dimensions (in)											Weight Each (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	
3/8	2	0.66	0.44	1.44	0.38	1.03	0.91	1.78	2.49	0.25	2.03	0.38	0.14
7/16	2 2/3	0.75	0.5	1.69	0.44	1.16	1.06	2.03	2.91	0.31	2.38	0.44	0.17
1/2	3 1/3	0.81	0.63	1.88	0.5	1.31	1.19	2.31	3.28	0.38	2.69	0.5	0.28
5/8	5	1.06	0.75	2.38	0.63	1.69	1.5	2.94	4.19	0.44	3.34	0.69	0.62
3/4	7	1.25	0.88	2.81	0.75	2	1.81	3.5	4.97	0.5	3.97	0.81	1
7/8	9 1/2	1.44	1	3.31	0.88	2.28	2.09	4.03	5.83	0.5	4.5	0.97	1.6
1	12 1/2	1.69	1.13	3.75	1	2.69	2.38	4.69	6.56	0.56	5.07	1.06	2.4
1 1/8	15	1.81	1.25	4.25	1.16	2.91	2.69	5.16	7.47	0.63	5.59	1.25	3.2
1 1/4	18	2.03	1.38	4.69	1.29	3.25	3	5.75	8.25	0.69	6.16	1.38	4.5
1 3/8	21	2.25	1.5	5.25	1.42	3.63	3.31	6.38	9.16	0.75	6.84	1.5	5.88

[KP-2019]

＼ ALLOY-BB (K2140)

- 모든 샤클에는 S.W.L(Safety Working Load)이 나타납니다.
- 재질 : Alloy Bow & Alloy Bolt
- 파단하중 : SWL X 5.4 / 사용하중 초과사용금지 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게
  제품을 선택하시기 바랍니다.
- Marking: CE KBC [사이즈 1 1/2" ~ 1 3/4"]



Size (in)	S.W.L (T)	Dimensions (in)											Weight Each (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	LP	
1 1/2	30	2.38	3.63	1.62	1.66	5.75	1.39	6.88	7.73	10	3.88	1.53	9
1 3/4	40	2.88	4.19	2.25	2.04	7	1.75	8.8	9.33	12.34	5	1.84	15
2	55	3.25	4.81	2.4	2.3	7.75	2	10.15	10.41	13.68	5.75	2.08	23
2 1/2	85	4.12	5.81	3.12	2.71	10.5	2.62	12.75	13.58	17.7	7.25	2.71	43
3	120	5	6.5	3.62	3.3	13	3	14.62	15.13	21.5	7.88	3.12	80
3 1/2	150	5.25	8	4.38	3.76	14.63	3.75	17.02	19	24.88	9	3.62	120
4	175	5.5	9	4.56	4.25	14.5	4	18	19.75	25.68	10	4	153
4 3/4	200	7.25	10.5	6	4.75	15.69	3.75	21	20.59	29.25	11	4.5	204
5	250	8.5	12	6.5	5	20.06	3.88	24.5	22.06	35	13	4.5	272