FORGED SHACKLES | 단조 샤클


[KP-2024]

PL



＼ END TYPE (HDG)

- 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




[KP-2025]

PL



＼ B TYPE (비도금)

- 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




[KP-2026]

PL



＼ D TYPE (비도금)

- 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



FBC Size (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)		Dimensions (in)									Tolerance +/- (in)	
		END / B	D TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	C&G	A
3/16	1/3	0.6	-	0.38	0.25	0.88	0.19	0.6	0.56	-	1.47	-	0.06	0.06
1/4	1/2	0.1	0.11	0.47	0.31	1.13	0.25	0.78	0.61	0.91	1.84	1.59	0.06	0.06
5/16	3/4	0.19	0.17	0.53	0.38	1.22	0.31	0.84	0.75	1.07	2.09	1.91	0.06	0.06
3/8	1	0.31	0.28	0.66	0.44	1.44	0.38	1.03	0.91	1.28	2.49	2.31	0.13	0.06
7/16	1 1/2	0.38	0.43	0.75	0.5	1.69	0.44	1.16	1.06	1.48	2.91	2.67	0.13	0.06
1/2	2	0.72	0.59	0.81	0.64	1.88	0.5	1.31	1.19	1.66	3.28	3.03	0.13	0.06
5/8	3 1/4	1.37	1.25	1.06	0.77	2.38	0.63	1.69	1.5	2.04	4.19	3.76	0.13	0.06
3/4	4 3/4	2.35	2.63	1.25	0.89	2.81	0.75	2	1.81	2.4	4.97	4.53	0.25	0.06
7/8	6 1/2	3.62	3.16	1.44	1.02	3.31	0.88	2.28	2.09	2.86	5.83	5.33	0.25	0.06
1	8 1/2	5.03	4.75	1.69	1.15	3.75	1	2.69	2.38	3.24	6.56	5.94	0.25	0.06
1 1/8	9 1/2	7.41	6.75	1.81	1.25	4.25	1.13	2.91	2.69	3.61	7.47	6.78	0.25	0.06
1 1/4	12	9.5	9.06	2.03	1.4	4.69	1.29	3.25	3	3.97	8.25	7.5	0.25	0.06
1 3/8	13 1/2	13.53	11.63	2.25	1.53	5.25	1.42	3.63	3.31	4.43	9.16	8.28	0.25	0.13
1 1/2	17	17.2	15.95	2.38	1.66	5.75	1.53	3.88	3.63	4.87	10	9.05	0.25	0.13
1 3/4	25	27.78	26.75	2.88	2.04	7	1.84	5	4.19	5.82	12.34	10.97	0.25	0.13

COMMERCIAL SHACKLES | 일반샤클


[KP-2027]

PL



＼ BC TYPE

- 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




[KP-2028]

PL



＼ SC TYPE

- 사용하중 초과사용금지, 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



DIA BOW	S.W.L	DIA PIN	INSIDE WIDTH	INSIDE	WIDTH	WIDTH OF BOW	WEIGHT PER 100 PCS
				ANCHOR TYPE	CHAIN TYPE		
in.	T	in.	in.	in.	in.	in.	kgs.
3/16	0.2	1/4	3/8	7/8	-	5/8	3.2
1/4	0.3	5/16	15/32	1/8	7/8	3/4	5.5
5/16	0.5	3/8	17/32	1/4	1	7/8	8.6
3/8	0.7	7/16	21/32	7/16	1 1/4	1	14
7/16	1	1/2	3/23	11/16	1 1/2	1	18
1/2	1.3	5/8	13/16	15/16	1 11/16	1 1/4	35
5/8	2	3/4	1 1/16	1 1/2	2	1 3/4	65
3/4	2.9	7/8	1 1/4	1	1 5/16	2	104
7/8	3.9	1	1 7/16	1 1/4	1 7/8	2 1/4	159
1	5	1 1/8	1 11/16	1 3/4	1 1/4	2 5/8	245
1 1/8	6	1 1/4	1 13/16	1 1/4	1 1/2	3	324
1 1/4	7.5	1 3/8	2	2 1/2	2 11/16	3 1/4	443
1 3/8	9	1 1/2	2 1/4	2 1/4	2 1/2	3 5/8	615
1 1/2	10.7	1 5/8	2 3/8	2 3/4	2	3 7/8	822


[KP-2029]

PL



＼ 씨안카샤클

- 사용용도 : 와이어로프와 결합하여 산업전반에 사용됨
- 와이어 크기와 같은 것을 사용해야 한다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Size (in)	Dimensions(mm)							Weight (Kg)
	A	B	C	D	E	F	J	
42	335	234	42	45	220	120	150	11.6