
[KP-3010]



＼ FORGED WIRE ROPE CLIP (단조클립)

- 사용용도 : 와이어로프 조립시 사용
  와이어로프클립은 와이어 크기와 같은 것을 사용해야 한다.
- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Ropet Size (in)	Dimensions(in)								Weight per 100 (lbs)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1/8	0.22	0.72	0.44	0.47	0.41	0.38	0.81	0.94	3
3/16	0.25	0.97	0.56	0.59	0.5	0.44	0.94	1.16	10
1/4	0.31	1.03	0.5	0.75	0.66	0.56	1.19	1.44	19
5/16	0.38	1.38	0.75	0.88	0.72	0.69	1.31	1.69	28
3/8	0.44	1.5	0.75	1	0.91	0.75	1.63	1.94	48
7/16	0.5	1.88	1	1.19	1.03	0.88	1.81	2.28	78
1/2	0.5	1.88	1	1.19	1.13	0.88	1.91	2.28	80
9/16	0.56	2.25	1.25	1.31	1.22	0.94	2.06	2.5	109
5/8	0.56	2.38	1.25	1.31	1.34	0.94	2.06	2.5	110
3/4	0.62	2.75	1.44	1.5	1.41	1.06	2.25	2.84	142
7/8	0.75	3.12	1.62	1.75	1.59	1.25	2.44	3.16	212
1	0.75	3.5	1.81	1.88	1.78	1.25	2.63	3.47	252
1 1/8	0.75	3.88	2	2	1.91	1.25	2.81	3.59	283
1 1/4	0.88	4.25	2.13	2.31	2.19	1.44	3.13	4.13	438
1 3/8	0.88	4.63	2.31	2.38	2.31	1.44	3.13	4.19	442
1 1/2	0.88	4.94	2.38	2.59	2.44	1.44	3.41	4.44	544
1 5/8	1	5.31	2.62	2.75	2.66	1.63	3.63	4.75	704
1 3/4	1.13	5.75	2.75	3.06	2.94	1.81	3.81	5.28	934
2	1.25	6.44	3	3.38	3.28	2	4.44	5.88	1300
2 1/4	1.25	7.13	3.19	3.88	3.19	2	4.5	6.38	1600
2 1/2	1.25	7.69	3.44	4.13	3.69	2	4.05	6.63	1900

[KP-3011]



＼ U.S TYPE GALV MALLEABLE WIRE ROPE CLIP (일반클립)

- 사용용도 : 와이어로프 조립시 사용
  와이어로프클립은 와이어 크기와 같은 것을 사용해야 한다.
- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Ropet Size (in)	Dimensions(mm)								Weight per 1 (g)
	A	B	C	D	a	E	F	G	
1/16	9	11	9.5	3.5	5	8.5	13	16	8
1/8	10.5	13.5	13	4.5	7	11	15.5	21	13
3/16	14	14.5	15	6	8	12.5	19.5	25	26.5
1/4	17	17.5	20	7.5	9.5	14.5	24	31	46
5/16	19	17	22	7.5	11	16	25.5	35	53
3/8	22	21	25	8	12.5	19	30	42	84
1/2	27	26	32	9.5	174.5	23.5	37	54	152
5/8	33	28	38	11	20	27	43.5	62	240
3/4	34	32	44	12.5	22.5	32	48.5	72	464
7/8	38	37	46	14	25	39	54	77	344
1	45	41	53	14	31.5	42	60	85	560
1-1/8	50	45	67	17	31	47.5	66	104	800

[KP-3012]




＼ WIRE ROPE CLIP TYPE A (주강클립)

- 사용용도 : 와이어로프 조립시 사용
  와이어로프클립은 와이어 크기와 같은 것을 사용해야 한다.
- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Ropet Size (mm)	N.W. kg/100pcs
25	82
28	112
32	150
40	250
45	350
50	465

[KP-3030]



＼ ALUMINUM FERRULES (알루미늄패럴)

- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Size (mm)	A (mm)	B (mm)	S (mm)	L (mm)
1	1.6	2.2	0.68	5
1.5	1.7	2.3	0.68	5
2	2.3	4.3	0.95	7
2.5	2.7	5.4	1.05	9
3	3.3	6.6	1.25	11
3.5	3.8	7.6	1.5	13
4	4.4	8.8	1.7	14
5	5.5	11.0	2.1	18
6	6.6	13.2	2.5	21
6.5	7.2	14.4	2.7	23
7	7.8	15.6	2.9	25
8	8.8	17.6	3.3	28
9	9.9	19.8	3.7	32
10	10.9	21.8	4.1	35
11	12.1	24.2	4.5	39
12	13.2	26.4	4.9	42
13	14.2	28.4	5.4	46
14	15.3	30.6	5.8	49
16	17.5	35.0	6.7	56
18	19.6	39.2	7.6	63
20	21.7	43.4	8.4	70
22	24.3	48.6	9.2	77
24	26.4	52.8	10.0	84
26	28.5	57.0	10.9	91
28	31.0	62.0	11.7	98
30	33.1	66.2	12.5	105
32	35.2	70.4	13.4	112
34	37.8	75.6	14.2	119
36	39.8	79.6	15.0	126
38	41.9	83.8	15.8	133
40	44.0	88.0	16.6	140
42	46.2	92.4	17.5	147
44	48.4	96.8	18.3	154
46	50.6	101.2	19.2	161
48	52.8	105.6	20.0	168
50	55.0	110.0	20.8	175
52	57.2	114.4	21.6	182
54	59.4	118.8	22.5	189
56	61.6	123.2	23.3	196
58	63.8	127.6	24.2	203
60	66.0	132.0	25.0	210