
[KP-3024]



＼ BEARING SWIVEL, NEW TYPE (베아링슈벨 – 신형)

- 사용용도 : 와이어로프나 체인등의 꼬임
- 개조, 변형시 사용금지
- 수시 오일주유 관리
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- 한쪽만 돌아감 • P.L은 S.WL의 2배
- 규격외 사이즈 제품도 주문제작가능



S.W.L (T)	Dimensions(mm)						Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	
3	76	220	28	32.5	27.5	25	6.5


[KP-3028]



＼ BEARING SWIVEL, JXE TYPE (베아링슈벨 – JXE형)

- 사용용도 : 와이어로프나 체인등의 꼬임
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.WL의 2배

※주문제작품 • 규격외 사이즈 제품도 주문제작가능




S.W.L (T)	Dimensions(mm)													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
8	324	105	90	70	40	25	105	38	70	38	42	62	22	86
10	390	120	94	87	45	38	116	44	87	42	47	63	28	136

[KP-3027]



＼ BEARING SWIVEL, JXE TYPE (베아링슈벨 – 러시아형)

- 사용용도 : 와이어로프나 체인등의 꼬임
- 개조, 변형시 사용금지
- 수시 오일주유 관리
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- 한쪽만 돌아감
- P.L은 S.WL의 2배



S.W.L (T)	Dimensions(mm)								Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
5	543	285	158	104	46	29	27	36	37.2

▶ 일반사항

- 슈벨의 안전사용하중(SWL)보다 높은 하중에서는 절대 사용해서는 안되며, 안전하중은 일직선으로 당기는데 적용된다.
- 슈벨은 물체가 매달려 회전운동을 할 때 그 비틀림이 와이어 로프에 전달되지 않도록 하는데 사용되며, Endfitting을 조립해서 공급될 수 있다.
- 트러스트 베어링 슈벨은 그리스 닛불이 조립되며, 그리스가 충전되어 사용수명이 길고 회전작동이 쉽다.
- 사용전 충분히 구리스를 주유하고 사용하시기 바랍니다.

▶ 주의사항

- 제품의 규격이나 사용조건 및 사용방법 등을 확인하여, 숙지한 상태에서 작업한다.
- 위험한 경우에 거리를 두어서 작업한다.
- 초과 하중 및 개조, 변형(용접, 열처리, 가열, 구부림)에 의한 방법으로는 결코 사용해선 안 된다.
- 모든 슈벨은 사용전에 항상 검사를 실시하여야 한다.
  – 모든 마킹은 식별이 가능한지
  – 슈벨은 적절한 타입인지
  – 슈벨이 손상은 없는지
  – 슈벨이 비틀어지거나 과도하게 닳았는지
  – 슈벨에 깨짐, 홈, 균열 등이 없어야 한다.

▶ 유지보수

- 제품을 사용한 후에는 제품의 변형, 마모, 결함 등을 검사하고, 이상의 발견 시에는 즉시 폐기한다.
- 5% 이상의 변형마모률이 발생한 제품은 즉시 제거한다.
- 지속적인 보수관리(모든 종류의 샤클은 손상, 변형이 일어날시 즉시 사용을 중지 하십시오.)

▶ 유지관리

- 제품의 규격을 기록 하십시오.
- 제품의 사용에 따라 일반적인 검사를 사용지침에 준하여 검사하시고 기록하여 주십시오.

▶ 베어링 슈벨의 검사시 유의사항

- 베어링 슈벨은 항상 회전부와 틈(Gap), 마모, 변형 등의 유해한 결함에 대한 검사를 실시하여야 하며, 이상이 발견된 경우에는 즉시 가해진 하중을 제거하고 베어링 슈벨을 새것으로 교체하여야 한다.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG NAM Á
ASEAN JSC.VN
ISO 9001:2015
Since 2006