
[KP-4112]

＼ SINGLE EYE SWIVEL (단조 슈벨 싱글)

- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배






SIZE (mm)	S.W.L. (T)	Dimensions (mm)					WEIGTH (kg)
		d	L	A	B	C	
13	1	13	100	36	48	17	0.5
16	1.5	16	126	40	60	23	0.9
19	2.5	19	146	45	66	26	1.4
22	5	22	208	47	51	27	1.9
25	6.5	25	233	54	61	32	2.7
28	8	28	250	58	58	37	4.1
32	10	32	276	64	70	37	5.6
38	15	38	328	70	85	46	8.2

[KP-4113]

＼ DOUBLE EYE SWIVEL (단조 슈벨 더블)

- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배






SIZE (mm)	S.W.L. (T)	Dimensions (mm)					WEIGTH (kg)
		d	L	A	B	C	
13	1	13	137	36	35	-	0.7
16	1.5	16	165	40	43	-	1.2
19	2.5	19	189	45	45	-	2.1
22	5	22	258	47	51	74	2.6
25	6.5	25	284	54	61	86	4
28	8	28	300	58	58	88	5.9
32	10	32	336	64	70	97	7.8
38	15	38	410	70	85	118	10.6

[KP-4114]

＼ U.S TYPE SINGLE EYE SWIVEL (미식 슈벨 싱글)

- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배






Size (in)	S.W.L (T)	Dimensions (in.)												WEIGTH (lbs.)
		A	B	C	D	E	G	J	M	R	T	U	V	
3/16	0.2	1.14	0.55	0.66	0.43	0.9	0.23	0.41	0.29	1.92	2.36	1.47	1.02	0.09
1/4	0.3	1.25	0.69	0.75	0.62	1.12	0.25	0.69	0.31	2.25	2.75	1.69	1.25	0.13
5/16	0.5	1.63	0.81	1.00	0.75	1.38	0.31	0.81	0.38	2.72	3.34	2.06	1.47	0.25
3/8	1.1	2.00	0.94	1.25	1.00	1.75	0.38	1.00	0.50	3.44	4.19	2.50	1.88	0.54

[KP-4115]

＼ U.S TYPE DOUBLE EYE SWIVEL (미식 슈벨 더블)

- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배






Size (in.)	S.W.L (T)	Dimensions (in.)									WEIGTH (lbs.)
		A	B	C	D	J	M	R	S	T	
3/16	0.2	1.14	0.5	0.66	0.78	0.19	0.27	2.36	1.37	2.83	0.13
1/4	0.4	1.25	0.69	0.75	1.06	0.69	0.31	2.94	1.69	3.38	0.21
5/16	0.6	1.63	0.81	1.00	1.25	0.81	0.38	3.56	2.06	3.88	0.39
3/8	1	2.00	0.94	1.25	1.50	1.00	0.50	4.31	2.50	4.75	0.71

[KP-4116]

＼ U.S TYPE DOUBLE EYE SWIVEL JXE (미식 슈벨 JXE)

- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배






Size (in.)	S.W.L (T)	Dimensions (in.)													WEIGTH (lbs.)
		A	B	C	G	J	K	L	M	N	P	R	T	U	V	
1/4	0.38	1.25	0.69	0.75	0.69	0.69	0.47	1.03	0.31	0.88	0.25	2.63	3.38	1.69	1.69	0.21
5/16	0.56	1.63	0.81	1.00	0.81	0.81	0.50	1.13	0.38	0.88	0.31	2.94	3.88	2.06	1.81	0.34
3/8	1	2.00	0.94	1.25	1.00	1.00	0.63	1.41	0.50	1.06	0.38	3.63	4.75	2.50	2.25	0.66
1/2	1.6	2.50	1.31	1.50	1.31	1.31	0.75	1.75	0.63	1.31	0.50	4.50	6.06	3.19	2.88	1.34
5/8	2.3	3.00	1.56	1.75	1.63	1.50	0.94	2.06	0.75	1.50	0.63	5.31	7.31	3.88	3.44	2.48
3/4	3.2	3.50	1.75	2.00	1.88	1.88	1.13	2.53	0.88	1.75	0.75	6.06	8.31	4.31	4.00	3.88
7/8	4.5	4.00	2.06	2.25	2.13	2.13	1.19	2.75	1.00	2.06	0.88	7.00	9.53	5.00	4.53	5.87
1	5.6	4.50	2.31	2.50	2.63	2.38	1.75	3.72	1.13	2.81	1.13	8.56	11.69	5.75	5.94	9.84
1 1/4	8.1	5.69	2.69	3.13	3.13	3.00	2.06	4.31	1.50	2.81	1.38	9.44	13.13	6.75	6.38	15.75
1 1/2	20	7.00	4.19	4.00	5.63	4.00	2.88	6.00	2.25	4.44	2.25	14.74	20.84	10.00	10.84	54.75

[KP-4117]

＼ 집줄

- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.





SIZE (in)	Dimensions (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
1/2	151	104	47	76	50	42	20
5/8	188	120	68	90	58	61	30
3/4	225	151	74	110	72	70	32

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG NAM Á
ASEAN ECONOMIC DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
ISO 9001:2015
Since 2006