

SHIP'S STEEL CARGO BLOCKS WITH ROLLER BEARING

[KP-5010]

PL



＼ SINGLE SHEAVE (카고블록-1차, 베아링)

- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지 • 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배

TYPE	Dia. of Rope (mm)	S.W.L (T)	Shackle
340 - 1AR	20	3.5	SB34 or BB34
340 - 1BR	20	3.5	SB42 or BB42
410 - 1AR	24	5	SB40 or BB40
410 - 1BR	24	5	SB50 or BB50
430 - 1AR	25	5.5	SB42 or BB42
430 - 1BR	25	5.5	SB55 or BB55
460 - 1AR	26	6.5	SB46 or BB46
460 - 1BR	26	6.5	SB60 or BB60
480 - 1AR	28	7	SB48 or BB48
480 - 1BR	28	7	SB60 or BB60

[KP-5011]

PL



＼ DOUBLE SHEAVE (카고블록-2차, 베아링)

- 용도: 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지 • 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배 • 제작문의

TYPE	Dia. of Rope (mm)	S.W.L (T)	Shackle
340 - 2AR	20	13	SB46 or BB46
340 - 2BR	20	16	SB55 or BB55
410 - 2AR	24	14	SB55 or BB55
410 - 2BR	24	23	SB60 or BB60
430 - 2AR	25	21	SB60 or BB60
430 - 2BR	25	25	SB65 or BB65
460 - 2AR	26	24	SB65 or BB65
460 - 2BR	26	29	SB70 or BB70
480 - 2AR	28	28	SB70 or BB70
480 - 2BR	28	34	SB75 or BB75

[KP-5012]

PL



＼ TRIPLE SHEAVE (카고블록-3차, 베아링)

- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지 • 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배 • 제작문의

TYPE	Dia. of Rope (mm)	S.W.L (T)	Shackle
410 - 3AR	24	29	SB70 or BB70
410 - 3BR	24	33	SB75 or BB75
430 - 3AR	25	32	SB75 or BB75
430 - 3BR	25	36	SB80 or BB80
460 - 3AR	28	34	SB75 or BB75
460 - 3BR	28	38	SB80 or BB80
480 - 3AR	28	39	SB80 or BB80
480 - 3BR	28	45	SB85 or BB85