[KP-5013]

＼ SINGLE SHEAVE (카고블록-1차, 부싱)

PL

- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지 • 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다
- P.L은 S.W.L의 2배



TYPE	Dia. of Rope (mm)	S.W.L (T)	Shackle
220 - 1A	12.5	1.4	SB26 or BB26
220 - 1B	12.5	1.4	SB30 or BB30
240 - 1A	14	1.75	SB26 or BB26
240 - 1B	14	1.75	SB30 or BB30
280 - 1A	16	2.25	SB30 or BB30
280 - 1B	16	2.25	SB34 or BB34
340 - 1A	20	3.5	SB34 or BB34
340 - 1B	20	3.5	SB42 or BB42
410 - 1A	24	5	SB40 or BB40
410 - 1B	24	5	SB50 or BB50
430 - 1A	25	5.5	SB42 or BB42
430 - 1B	25	5.5	SB55 or BB55
460 - 1A	26	6.5	SB48 or BB48
460 - 1B	26	6.5	SB60 or BB60
480 - 1A	28	7	SB48 or BB48
480 - 1B	28	7	SB60 or BB60

[KP-5014]

＼ DOUBLE SHEAVE (카고블록-2차, 부싱)

PL

- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다
- P.L은 S.W.L의 2배 • 제작문의



TYPE	Dia. of Rope (mm)	S.W.L (T)	Shackle
240 - 2A	14	6.5	SB34 or BB34
240 - 2B	14	8	SB38 or BB38
280 - 2A	16	8.5	SB38 or BB38
280 - 2B	16	10	SB40 or BB40
340 - 2A	20	13	SB46 or BB46
340 - 2B	20	16	SB56 or BB56
410 - 2A	24	19	SB55 or BB55
410 - 2B	24	23	SB60 or BB60
430 - 2A	25	21	SB60 or BB60
430 - 2B	25	25	SB65 or BB65
460 - 2A	26	24	SB70 or BB70
460 - 2B	26	29	SB75 or BB75
480 - 2A	28	28	SB70 or BB70
480 - 2B	28	34	SB75 or BB75

[KP-5015]

＼ TRIPLE SHEAVE (카고블록-3차, 부싱)

PL



- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다
- P.L은 S.W.L의 2배 • 제작문의

TYPE	Dia. of Rope (mm)	S.W.L (T)	Shackle
410 - 3A	24	29	SB75 or BB75
410 - 3B	24	33	SB80 or BB80
430 - 3A	25	32	SB70 or BB70
430 - 3B	25	36	SB75 or BB75
460 - 3A	26	34	SB75 or BB75
460 - 3B	26	38	SB80 or BB80
480 - 3A	28	39	SB80 or BB80
480 - 3B	28	45	SB85 or BB85

[KP-5017]

＼ JIS TYPE CARGO BLOCK (JIS 카고 블록)

PL



- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지 • 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다
- P.L은 S.W.L의 2배

Size	Sheave	S.W.L (T)	Weight (kg)
340 - 1RA	340	3.5	65
340 - 2RA	340	13	115
410 - 1RA	410	5	93
410 - 2RA	410	19	210
430 - 1RA	430	5.5	98
430 - 2RA	430	21	215
460 - 1RA	460	65	170


[KP-5018]

＼ CASTING CARGO BLOCK (캐스팅카고블럭)

PL



- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다
- P.L은 S.W.L의 2배



Size (in)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)								Weight (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	
8	3	520	225	200	26	40	93	27	108	14
10	5	610	280	250	25	43	90	25	110	26.1
12	8	700	323	290	30	45	107	40	155	35.2

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG NAM Á
ASEAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
ASEAN JSC.VN
ISO 9001:2015
Since 2006