
[KP-5034] PL

＼ LASHING BLOCK (단조 라이싱 블록)

- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다
- P.L은 S.W.L의 2배





Size (in)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)									Weight (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	R	
5	3	370	140	98	20	25	50	32	98	15	7.2
6	5	487.5	168	128	26	40	85	38	125	15	13.8

[KP-5019]

PL

＼ MALLEABLE IRON BLOCK

- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다



SIZE (in)	HEAD LOAD (T)	S.W.L (T)	FOR ROPE DIA (mm)
3" (1A)	0.4	0.2	12
4" (1A)	0.8	0.4	16
5" (1A)	1.0	0.5	18
6" (1A)	2.0	1.0	24
7" (1A)	2.2	1.1	26
8" (1A)	2.4	1.2	28
10" (1A)	3.6	1.8	32
3" (2A)	0.4	0.4	12
4" (2A)	0.8	0.8	16
5" (2A)	1.0	1.0	18
6" (2A)	2.0	2.0	24
7" (2A)	2.2	2.2	26
8" (2A)	2.4	2.4	28
10" (2A)	3.6	3.6	32


[KP-5038]

PL

＼ DIE CASTING BLOCK(다이캐스팅블록)

- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다





Size (in)	Dimensions (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
3/4	48	20	18	12	7	11	4
1	56	26	25	14	9	11	4
1 1/2	88	36	35	18	12	21	5
2	104	47	47	19	12	21	5


[KP-5040]

PL

＼ PULLEY BLOCK(풀리블록)

- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다





Size (mm)	Dimensions (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
38	110	47	38	5	14	21	13
50	132	67	50	8	21	26	17


[KP-5037]

PL

＼ GUIDE BLOCK(가이드블록)

- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다





Size (mm)	Dimensions (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	110	68	64	25	16	38	25	10	38

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG NAM Á
ASEAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
ASEAN JSC.VN
ISO 9001:2015
Since 2006