[KP-5110]



ISO9001: 2000

＼ CHAIN BLOCK CK TYPE (LIGHT TYPE, 체인블록)

- 사용용도 : 사람의 힘으로 짐을 감아올리는 도르래, 산업전반에 두루 사용됨
- 주의 : 1. 정격 이상의 하중에 사용하지 말 것
  2. 적재물 밑에서 작업하지 말 것
  3. 로드체인이 팽팽한 상태에서 10cm정도 올렸다 내렸다하여 브레이크 고장여부를 확인 후 사용할 것
  4. 체인이 뒤틀리거나 꼬여진 상태로 사용하지 말 것
  5. 2대를 병렬로 사용하지 말 것

Capacity (T)	Model no.	Std. Lift (m)	Column of Load Chain	Load Chain Dia.(mm)	Proof Load (T)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	Extra Wt. per m (kg)
0.5	CK0.5	3	1	6	0.75	7.5	8	1.7
1	CK1	3	1	6	1.5	10.5	11	1.7
1.5	CK1.5	3	1	8	2.25	16	16.5	2.3
2	CK2	3	1	8	3	16.2	16.7	2.3
2	CK2	3	2	6	3	22	23	2.5
3	CK3	3	2	8	4.5	22	23	3.7
5	CK5	3	2	10	7.5	36	37	5.3
10	CK10	5	4	10	15	88	99	9.7
20	CK20	5	8	10	30	205.5	228.5	19.4
30	CK30	5	12	10	45	295	340	21.3

[KP-5111]



ISO9001: 2000

＼ LEVER HOIST YAL TYPE (레바블록)

- 사용용도 : 무거운 물건을 올리고 내릴 때 주로 사용, 산업전반에 두루 사용됨
- 주의 : 1. 정격 이상의 하중에 사용하지 말 것
  2. 작재물 밑에서 작업하지 말 것
  3. 브레이크 고장여부를 확인 후 사용할 것
  4. 상하후크의 연결부 및 체인에 윤활유를 도포할 것
  5. 체인이 뒤틀리거나 꼬여진 상태로 사용하지 말 것
- 사용하중은 품질상태에 따라 일정하지 않습니다.


Capacity (T)	Standard Lift (M)	Test Load (kN)	Headroom "H" (mm)	Effort on Lever to Lift Full Load (kg)	No. of Load Chain Falls	Dia. of Load Chain (mm)	Length of Lever Handle "D"(mm)	Net Weight (kg)	Additional 1M Lift (kg)
0.75	1.5	11.3	325	14	1	6	280	7	0.8
1	1.5	15	325	18	1	6	280	7	0.8
1.5	1.5	22.5	380	22	1	8	410	11	1.4
3	1.5	45	480	32	1	10	410	21	2.2
6	1.5	90	620	34	2	10	410	31	4.4

[KP-5112]



＼ PLAIN TROLLEY VIT-II TYPE (일반형)

- 사용용도 : 물건을 매달은 체인을 지지하고 레일 위를 주행하는 브리켓이 달린 작은 쇠바퀴롤러이며 수동으로 사용됨
- 특징 : 1. 베어링 휠 장착으로 부드러운 이동.
  2. 안전성을 고려한 고강도 프레임
  3. 간편한 조작으로 다양한 빔 사이즈 적용
- 사용하중은 품질상태에 따라 일정하지 않습니다.




Model No.	Rated Capacity (T)	Test Load (kN)	Min. Radius of Cueve (m)	Dimensions(mm) a	b	c	d	e	f	I-Beam Width (mm)	Net Weight (kg)
VIT005A	0.5	7.35	1	178	179	120	35	56	18	75 - 125	4.5
VIT010A	1	14.71	1	189	208	128	45	67	24	75 - 125	7.4
VIT020A	2	29.42	1	221	233	145	60	80	27	100 - 150	11.9
VIT030A	3	44.13	1.3	228	280	164	70	100	30	100 - 150	20
VIT050A	5	61.29	1.4	262	306	177	80	112	35	125 - 175	32.1

[KP-5113]



＼ GEARED TROLLEY VIT-III TYPE (기어형)

- 사용용도 : 물건을 매달은 체인을 지지하고 레일 위를 주행하는 브리켓이 달린 작은 철로된 롤러
- 특징 : 1. 베어링 휠 장착으로 부드러운 이동.
  2. 안전성을 고려한 고강도 프레임
  3. 간편한 조작으로 다양한 빔 사이즈 적용
- 사용하중은 품질상태에 따라 일정하지 않습니다.



Model No.	Rated Capacity (T)	Test Load (kN)	Min. Radius of Cueve (m)	Dimensions(mm) a	b	c	d	e	f	k	I-Beam Width (mm)	Net Weight (kg)
VIT005B	0.5	7.35	1	178	179	120	35	56	18	75	75 - 125	9.2
VIT010B	1	14.71	1	189	208	128	45	67	24	80	75 - 125	12.1
VIT020B	2	29.42	1	221	233	145	60	80	27	82	100 - 150	14.4
VIT030B	3	44.13	1.3	228	280	164	70	100	30	90	100 - 150	25
VIT050B	5	61.29	1.4	262	306	177	80	112	35	100	125 - 175	37.1

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG NAM Á
ASEAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
ISO 9001:2015
Since 2006