[KP-6022]



＼ STAINLESS ROUND RING (STS 라운드 링)

- 재질 : 스테인레스강
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.

※주문사이즈 제작가능


Size (D X R)	Weight / 100PC	Size (D X R)	Weight / 100PC
5 x 25	1.45	9 x 70	12.4
5 x 30	1.7	9 x 80	13
5 x 40	2.18	10 x 50	11.62
6 x 40	3.21	10 x 60	13.56
6 x 50	3.91	10 x 70	15.5
6 x 60	4.6	10 x 80	17.44
6 x 70	5.3	10 x 90	19.37
7 x 40	4.46	12 x 60	20.09
7 x 50	5.41	12 x 70	22.88
7 x 60	6.36	12 x 80	25.67
7 x 70	7.31	12 x 90	28.46
8 x 40	5.95	12 x 100	31.25
8 x 50	7.19	13 x 80	27.18
8 x 60	8.43	13 x 120	43.55
8 x 70	9.67	13 x 125	45
9 x 50	9.26	16 x 100	50
9 x 60	10.83	16 x 125	69.93

[KP-6024]



＼ STAINLESS WIRE ROPE CLIP (304, 316) (STS 와이어 로프 클립)

- 사용용도 : 와이어로프 조립시 사용
  와이어로프클립은 와이어 크기가 같은 것을 사용해야 한다.
- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (mm)	A	B	C	Weight / (kg)
3	M15	20	6.5	0.016
5	M6	24	9.5	0.028
6	M8	31	10	0.054
8	M8	34	11.5	0.060
10	M10	41	13.5	0.11
12	M12	53	16.5	0.18
16	M14	59	20.5	0.23
19	M14	68	22	0.34
22	M16	78	26.5	0.49
25	M16	87	31	0.55
28	20	94	30.5	1.08
32	20	99	33.5	1.28

[KP-60231]



＼ STAINLESS HEAVY THIMBLE (STS 헤비심블)(304,316)

- 사용용도 : 와이어로프와 결합하여 산업전반에 사용됨
- 와이어 크기와 같은 것을 사용해야 한다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Pope DIA (in)	Dimensions(in)								PC (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1/16	1.04	0.67	0.67	0.39	0.22	0.14	0.04	0.08	0.0035
1/8	1.30	0.94	0.83	0.51	0.29	0.20	0.05	0.12	0.0068
3/16	1.57	1.10	1.06	0.67	0.35	0.24	0.06	0.14	0.013
1/4	2.19	1.63	1.50	0.88	0.41	0.25	0.06	0.23	0.03
5/16	2.50	1.88	1.81	1.08	0.50	0.34	0.08	0.28	0.05
3/8	2.88	2.13	2.13	1.13	0.63	0.41	0.11	0.34	0.11
7/16	3.25	2.38	2.38	1.25	0.72	0.47	0.13	0.38	0.14
1/2	3.63	2.75	2.75	1.50	0.81	0.53	0.14	0.41	0.23
9/16	3.63	2.75	2.89	1.50	0.88	0.59	0.14	0.41	0.23
5/8	4.25	3.25	3.13	1.75	0.97	0.66	0.16	0.50	0.34
3/4	5	3.75	3.81	2	1.22	0.78	0.22	0.66	0.67
7/8	5.50	4.25	4.25	2.25	1.38	0.94	0.22	0.75	0.79
1	6.13	4.50	4.94	2.50	1.56	1.06	0.25	0.88	1.25

[KP-6023]



＼ STAINLESS THIMBLE (STS 심볼)

- 사용용도 : 와이어로프와 사용하여 산업전반에 사용됨
  와이어로프클립은 와이어 크기가 같은 것을 사용해야 한다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Size (mm)	A	B	C	D	E	Weight (kg)
2	10.5	17	26	6	4	0.0036
3	9.5	22	32.5	7.5	6	0.0064
5	12	27	50	9	6.5	0.013
6	19.5	35	50	10	8	0.016
8	23.5	40	57	12	11	0.039
10	29	52.5	73	14	12.5	0.079
12	36	64	88	20	15	0.132
16	42	75.5	101	25.5	19	0.25
20	42	83.5	113	30	23	0.39
22	53	84	128	34.5	27	0.51
25	59	106	137	37.5	28	0.73
32	73	126	163	46	36	1.04
35	80	128	177	51.5	38	1.78
38	83.5	154	200	52.5	41	2.07
40	85	160	202	56.5	43	2.18