
[KP-6033]




＼ STAINLESS SOCKET (STS 소켓)

- 사용용도 : 체인등과 결합하여 물건을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다.



Size (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Weight (kg)
10	71	30	35	17	10.5	20	12.5	20	24.5	0.19

[KP-6039]



＼ STAINLESS FAST SWIVEL SNAP HOOK (STS 스냅 슈벨 훅크)

- 사용용도 : 산업전반에 다용도로 사용됨
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다.


Size	D	L	W	S	H	d	t	Weight / (kg)
# 0	3	64	18	8	14	16	5	0.03
# 1	5	85	30	10	19	21	6.5	0.06
# 2	5	98	38	12	20	22	7.5	0.09
# 3	7	118	46	14	23	23	10	0.14

[KP-6026]



＼ STAINLESS SWIVEL HOOK (STS 슈벨 훅크)

- 사용용도 : 체인등과 결합하여 물건을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다.




Size (P.T.L)	A	B	D	E	F	G	H	Weight (kg)
0.75 t	141	25	8	28	7	29	100	0.26
1t	170	28	9	26	10	29	110	0.5
1.5t	185	29	13	30	15	43	137	0.87

[KP-6031]



＼ STAINLESS EYE HOOK (STS 아이 훅크)

- 사용용도 : 체인등과 결합하여 물건을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다.




Size (P.T.L)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	Weight (kg)
1/2	92	67	60	33	17	23	17	17	0.18
3/4	111	81	75	38	19	26	23	21	0.26
1	124	92	78	44	23	32	26	22	0.38
1.5	143	103	90	57	28	32	26	28	0.54
2	162	118	102	60	32	37	31	30	0.84
3	200	147	112	73	39	37	37	35	1.46

[KP-6034]



＼ STAINLESS SNAP EYE HOOK (STS 스냅 아이 훅크)

- 사용용도 : 산업전반에 두루 사용됨 • 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다.




Size (P.T.L)	A	D	S	L	Weight (kg)
0.2 t	14.5	20	18	104	0.11
0.3 t	14.5	24	20	118	0.13
0.5 t	19	25	21	128	0.26

[KP-6032]



＼ STAINLESS PELICAN HOOK (STS 페리칸 훅크)

- 사용용도 : 체인등과 결합하여 물건을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다.



Size (in)	A	B	C	Weight (kg)
4	0.75	0.39	4	0.09
6	0.97	0.51	6	0.24