
[KP-6037]






＼ 경첩볼트 (STAINLESS EYE BOLT, DIN 444)

Size (mm)	A	B	C	D	E	L	M
10 ×60	10.2	20	40	3	6.5	60	10
10 ×70	10.2	20	45	3	6.5	70	10
10 ×80	10.2	20	52	3	6.5	80	10
10 ×90	10.2	20	52	3	6.5	90	10
10 ×100	10.2	20	65	3	6.5	100	10
12 ×60	12.2	24	40	3	8.5	60	12
12 ×70	12.2	24	45	3	8.5	70	12
12 ×80	12.2	24	52	3	8.5	80	12
12 ×100	12.2	24	65	3	8.5	100	12
12 ×110	12.2	24	65	3	8.5	110	12
12 ×120	12.2	24	80	3	8.5	120	12
12 ×150	12.2	24	100	3	8.5	150	12
16 ×70	16.5	32	45	3	10.5	70	16
16 ×80	16.5	32	52	3	10.5	80	16
16 ×100	16.5	32	65	3	10.5	100	16
16 ×120	16.5	32	80	3	10.5	120	16
16 ×150	16.5	32	100	3	10.5	150	16
20 ×80	20.5	40	52	5	13	80	20
20 ×90	20.5	40	58	5	13	90	20
20 ×100	20.5	40	65	5	13	100	20
20 ×120	20.5	40	80	5	13	120	20
20 ×130	20.5	40	85	5	13	130	20
20 ×140	20.5	40	90	5	13	140	20
20 ×150	20.5	40	100	5	13	150	20
22 ×120	22.5	44	80	5	13	120	22
22 ×150	22.5	44	100	5	13	150	22
24 ×150	24.5	50	100	5	13	150	24

[KP-6038]





＼ 뿔너트


Size (mm)	ØA	ØB	C	C1	G1	G2	L
M10	20	15	11	2	5	8	20
M12	26	20	15	2	7	11	25
M16	32	24	19	3	8	14	30
M20	38	30	22	3	10	16	35
M22	42	36	25	4	16	18	46
M24	49	40	33	4	18	21	50

[KP-6035]



＼ STAINLESS EYE BOLT (STS 아이 볼트)(304,316)

- 사용용도 : 다른제품과 함께 결합하여 제품 인양용도
- 재질 : Stainless steel
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (mm)	(in)	B	C	D	L	L1	d	Weight (kg)
6	1/4	16	6	17	41	10	6	0.013
8	5/16	20	8	20	48	13	8	0.024
10	3/8	25	10	25	62	17	10	0.044
12	1/2	30	12	30	75	21	12	0.087
16	5/8	35	16	35	90	27	16	0.16
20	3/4	40	20	40	102	30	20	0.295
24	1	50	24	50	126	36	24	0.74
36	-	70	28	68	178	54	36	2.12

[KP-6036]



＼ STAINLESS EYE NUT (STS 아이 너트) (304,316)

- 사용용도 : 다른제품과 함께 결합하여 제품 인양용도
- 재질 : Stainless steel
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Size (mm)	(in)	B	C	D	L	d	Weight (kg)
6	1/4	16	5	13	31	6	0.012
8	5/16	20.5	6	16	40	8	0.024
10	3/8	24	8	20	49	10	0.044
12	1/2	30	10	25	61	12	0.087
16	5/7	35	12	30	72	16	0.155
20	3/4	40	16	35	71	20	0.26
24	-	50	20	38	88	24	0.74

ASEAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
ISO 9001:2015
Since 2006