
[KP-6047]



＼ STAINLESS EYE & EYE SWIVEL (STS 슈벨-더블)


- 사용용도 : 와이어로프나 체인이 꼬이지 않게 중간에 연결하는 회전 슈벨
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Size (mm)	D	L	L1	B	B1	Weight (kg)
4	4	52	12	18	10	0.018
5	5	60	13	23	13	0.032
6	6	65	15	21	15	0.048
8	8	90	22	35	20	0.118
9	10	115	27	44	24	0.247
7/16	11	134	42	48	26	0.37
13	13	154	35	57	32	0.5
16	16	188	45	71	39	0.9
19	19	231	50	84	41	1.55
22	22	254	52	95	47	2.34
25	25	295	67	115	63	3.72
28	28	336	76	125	70	5.65
32	32	385	87	144	80	7.7
38	38	345	92	154	86	12
45	45	530	165	198.8	110	23

[KP-6045]





＼ STAINLESS SWIVEL (STS 슈벨 더블 – 씨안카용)


Size (mm)	Dimensions (mm)							Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
45	140	55	150	95	46	55	130	24

[KP-6025]



＼ STAINLESS BIG EYE SWIVEL (STS 집줄)

- 사용용도 : 소형어선의 정박용으로 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (mm)	d1	D	B	L	Weight (kg)
13	13	20	28	196	0.58
16	16	28	30	249	1

[KP-6046]



＼ STAINLESS SINGLE SWIVEL (STS 슈벨-싱글)

- 사용용도 : 와이어로프나 체인이 꼬이지 않게 중간에 연결하는 회전 슈벨
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (mm)	d	L	B	D	Weight (kg)
6	6	60	27	12	0.04
8	8	78	35	16	0.1
10	10	97	44	19	0.17
13	13	125	57	22	0.42
16	16	147	67	27	0.67
19	19	179	80	29	1.3
22	22	198	92	30	1.9
25	25	215	98	32	3.2

[KP-6048]




＼ STAINLESS EYE & JAW SWIVEL (STS 슈벨-JXE)

- 사용용도 : 와이어로프나 체인이 꼬이지 않게 중간에 연결하는 회전 슈벨
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (mm)	L	B	C	D	B1	Weight (kg)
10	118	20	22	10	24	0.28
13	152	26	28	13	32	0.58
16	188	32	37	16	39	1
19	229	38	45	19	41	1.8

[KP-6049]



＼ STAINLESS JAW & JAW SWIVEL (STS 슈벨-JXJ)

- 사용용도 : 와이어로프나 체인이 꼬이지 않게 중간에 연결하는 회전 슈벨
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Size (mm)	L	B	C	D	Weight (kg)
10	118	20	22	10	0.28
13	152	26	28	13	0.65
16	188	32	37	16	1.19
19	229	38	45	19	1.9