
JIS Standard Shackle (SD Shackle) JIS-B 2801-1977






Classified Code	022SD
Type	SD
Size	10㎜～58㎜

(㎜)

Product Code	t·d	W.L.L tf	W.L.L kN	B	D	L	d1	d3 (Dia of pin)	d2 (Dia of Thread)	Weight (kg)	Price
A010	10	0.4	(3.92)	20	23	40	13	12	M12	0.14	
A012	12	0.6	(5.88)	24	28	48	16	15	M14	0.23	
A014	14	0.8	(7.84)	28	32	56	18	17	M16	0.37	
A016	16	1	(9.8)	32	36	64	21	20	M20	0.53	
A020	20	1.5	(14.7)	40	44	80	25	24	M24	1.01	
A022	22	2	(19.6)	44	50	88	28	27	M27	1.43	
A024	24	2.5	(24.5)	48	56	96	30	29	M27	1.91	
A026	26	3	(29.4)	52	62	104	33	32	M30	2.38	
A028	28	3.5	(34.3)	56	65	112	35	34	M33	2.85	
A030	30	4	(39.2)	60	70	120	37	36	M36	3.59	
A034	34	5	(49)	68	80	136	43	42	M42	5.33	
A038	38	6	(58.8)	76	85	152	46	45	M45	7.25	
A040	40	7	(68.6)	80	92	160	49	48	M48	8.5	
A042	42	8	(78.4)	84	100	168	53	51	M48	10.1	
A048	48	10	(98)	96	110	192	60	58	M56	14.4	
A052	52	12	(117.6)	104	120	208	64	62	M56	19.9	
A058	58	15	(147)	116	132	232	70	68	M64	26.1	

JIS Standard Shackle (BD Shackle) JIS-B 2801-1977






Classified Code	022BD
Type	BD
Size	6㎜～20㎜

(㎜)

Product Code	t	W.L.L tf	W.L.L kN	d	B	B1	D	L	d1	d3 (Dia of pin)	d2 (Dia of Thread)	Weight (kg)	Price
A006	6	0.15	(1.47)	8	12	24	17	36	9	8	M8	0.06	
A008	8	0.3	(2.94)	10	16	30	24	45	11	10	M10	0.13	
A010	10	0.5	(4.9)	12	20	36	28	54	13	12	M12	0.215	
A012	12	0.7	(6.86)	14	24	42	32	63	16	15	M14	0.335	
A014	14	0.9	(8.82)	16	28	48	35	72	18	17	M16	0.5	
A016	16	1.2	(11.76)	18	32	54	40	80	21	20	M20	0.765	
A018	18	1.3	(12.74)	20	36	60	45	100	22	21	M20	1.045	
A020	20	1.8	(17.64)	22	40	66	50	112	25	24	M24	1.42	

Old JIS Standard Shackle (SE Shackle) JIS-B 2801-1958





Classified Code	023SE
Type	Old SE
Size	16㎜～50㎜

(㎜)

Product Code	t·d	W.L.L tf	W.L.L kN	B	D	L	Dia of pin	Dia of Thread	Weight (kg)	Price
A016	16	1.5	(14.7)	26	40	64	19	M18	0.6	
A018	18	2	(19.6)	29	45	72	21	M20	0.8	
A020	20	2.5	(24.5)	31	50	80	24	M24	1.1	
A022	22	3	(29.4)	34	55	88	26	M24	1.41	
A024	24	3.6	(35.28)	39	62	96	30	M30	2.1	
A026	26	4.2	(41.16)	41	66	104	32	M30	2.5	
A028	28	4.8	(47.04)	43	70	112	34	M33	3.01	
A030	30	5.4	(52.92)	45	75	120	36	M36	3.7	
A032	32	6.2	(60.76)	48	80	128	38	M36	4.6	
A034	34	7	(68.6)	50	85	136	40	M39	5.34	
A036	36	8	(78.4)	54	90	144	42	M42	6.5	
A038	38	9	(88.2)	57	95	152	46	M45	7.5	
A040	40	10	(98)	60	100	160	48	M48	8.8	
A042	42	11	(107.8)	63	105	168	51	M48	10.5	
A044	44	12	(117.6)	66	110	176	54	M48	12.2	
A046	46	13	(127.4)	68	115	184	56	M48	13.6	
A048	48	14	(137.2)	72	120	192	58	M56	15.6	
A050	50	15	(147)	75	125	200	60	M56	17.5	