

LIFTING CHAIN
起重链条

G-80





G-80 起重链条 LIFTING CHAIN (EN818-2, DIN5687-80)

SIZE (mm)	DEVIATION (mm)	PITCH (mm)	DEVIATION MAX.	DEVIATION MIN.	INSIDE WIDTH (mm)	OUTSIDE WIDTH (mm)	WEIGHT (kg/m)	WORKING LOAD (kn)	PROOF LOAD (kn)	BREAK LOAD (kn)
6	±0.24	18.00	18.50	17.50	7.80	22.20	0.80	11.20	28.30	45.20
7	±0.28	21.00	21.80	20.40	9.10	25.90	1.10	15.00	38.50	61.60
8	±0.32	24.00	24.70	23.30	10.40	29.60	1.40	20.00	60.30	80.40
10	±0.40	30.00	30.90	29.10	13.00	37.00	2.20	31.50	78.50	126.00
13	±0.52	39.00	40.20	37.80	16.90	48.10	3.80	53.00	133.00	212.00
16	±0.64	48.00	49.40	49.60	20.80	59.20	5.70	80.00	201.00	322.00
18	±0.90	54.00	55.60	52.40	23.40	66.60	7.30	100.00	254.00	407.00
20	±1.00	60.00	61.80	58.20	26.00	74.00	9.00	125.00	314.00	503.00
22	±1.10	66.00	68.00	64.00	28.60	81.40	10.90	150.00	380.00	608.00
26	±1.3	92.00	92.30	91.70	33.80	96.20	15.20	212.00	531.00	849.00
32	±1.8	96.00	99.00	93.00	46.00	116.00	22.00	321.00	643.00	1285.00



