HEAVY DUTY HOIST RING-S
起重旋转吊环

M6~M64
公制螺纹/M

0.2~22.5t
工作载荷/WLL


Rotation 360°
360°旋转

Pivot 180°
180°受力范围



- 不同受力角度均保证4倍安全系数
- 优质合金钢材质，专业锻造技术
- 规格齐全，并可满足定制需求
- 可追溯生产过程、原材料等信息
- 安装方便，螺栓顶部内外六角
- 螺栓防腐蚀设计，适用更多工况
- 符合DIN EN 1677-1标准
- 螺栓等级10.9
- 经过6g通止规检验，适用精密螺纹孔

- Safety factor: 4:1
- High-quality alloy steel material, professional forging technology
- The specifications are complete and can meet customized needs
- Traceable production process, raw materials, and so on
- Easy to install
- The bolt's anti-corrosion design works in more conditions
- Standard: DIN EN 1677-1
- Bolt grade: 10.9
- Inspect with 6g go/no-go gauge



公制螺纹 | METRIC THREAD

产品编号 ITEM NO.	工作载荷 WLL/T	螺纹 M	尺寸参数 Dimensional Parameters / mm											锁紧扭矩 Locking Torque / Nm	净重 Kg
			E	A	B	C	D	F	G	H	R	S	SW		
YD082S-M6	0.2	M6×1.0	12	33	58	36	10	84	30	10	15.5	6	13	10	0.3
YD082S-M8	0.5	M8×1.25	12	33	58	36	10	84	30	10	15.5	6	13	10	0.3
YD082S-M10	0.7	M10×1.5	15	33	58	36	10	84	30	10	15.5	6	13	10	0.3
YD082S-M12	1	M12×1.75	20	33	58	36	10	84	30	10	15.5	6	13	15	0.35
YD082S-M14	1.5	M14×2.0	21	50	90	50	15	126	44.5	18	22	8	19	30	1.15
YD082S-M16	2	M16×2.0	24	50	90	50	15	126	44.5	18	22	8	19	50	1.2
YD082S-M18	2.5	M18×2.5	26	65	117	66	22	163	58	21	29.5	10	27	70	2.6
YD082S-M20	3	M20×2.5	30	65	117	66	22	163	58	21	29.5	10	27	100	2.65
YD082S-M22	4	M22×2.5	33	65	117	66	22	163	58	21	29.5	10	27	100	2.7
YD082S-M24	5	M24×3.0	36	65	117	66	22	163	58	21	29.5	10	27	160	2.75
YD082S-M27	5.6	M27×3.0	38	87	147	80	26.5	206	76.5	28	35.5	14	34	200	5.45
YD082S-M30	7.8	M30×3.5	48	87	147	80	26.5	206	76.5	28	35.5	14	34	500	5.8
YD082S-M33	8.3	M33×3.5	48	87	147	80	26.5	206	76.5	28	35.5	14	34	500	5.7

- 安全系数4 :1；螺栓长度、螺纹规格可以根据要求制作；“B”为大结构体，“S”为小结构体
  Safety factor: 4:1. Bolt length and thread specification can be customized according to requirements. "B" represents large structure, and "S" represents small structure



起吊方式 Lifting method										
吊具肢数 Number	1	2	1	2	2		2	3-4		3-4
起吊角度 Angle	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry
产品编号 ITEM NO.	螺纹 M	工作极限载荷 Working limit load / T								
YD082S-M6	M6×1.0	0.4	0.8	0.2	0.4	0.28	0.2	0.2	0.42	0.3	0.2
YD082S-M8	M8×1.25	0.8	1.6	0.5	1	0.7	0.5	0.5	1.05	0.75	0.5
YD082S-M10	M10×1.5	1.2	2.4	0.7	1.4	0.98	0.7	0.7	1.47	1.05	0.7
YD082S-M12	M12×1.75	2	4	1	2	1.4	1	1	2.1	1.5	1
YD082S-M14	M14×2.0	2.4	4.8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.15	2.25	1.5
YD082S-M16	M16×2.0	3.2	6.4	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2
YD082S-M18	M18×2.5	5	10	2.5	5	3.5	2.5	2.5	5.25	3.75	2.5
YD082S-M20	M20×2.5	5.6	11.2	3	6	4.2	3	3	6.3	4.5	3
YD082S-M22	M22×2.5	7	14	4	8	5.6	4	4	8.4	6	4
YD082S-M24	M24×3.0	9.2	18.4	5	10	7	5	5	10.5	7.5	5
YD082S-M27	M27×3.0	9.5	19	5.6	11.2	7.84	5.6	5.6	11.76	8.4	5.6
YD082S-M30	M30×3.5	12	24	7.8	15.6	10.92	7.8	7.8	16.38	11.7	7.8
YD082S-M33	M33×3.5	13	26	8.3	16.6	11.62	8.3	8.3	17.43	12.45	8.3

不得超过给定工作荷载极限
NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT
WARNING | 警 告

警 告 | WARNING
不得超过给定工作荷载极限
NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT