
[KP-1219]



＼ MISSING LINK (미싱링크-A형)

- 체인의 연결용 • 사용하중 초과 및 변형시 사용금지 • 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Chain Size (In.)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)							Weight per 100 (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	
5/16	0.88	8.64	23.88	11.94	11.94	42.93	29.46	9.65	5.7
3/8	1.25	10.41	28.7	14.22	14.22	52.32	35.05	11.94	9
7/16	1.65	11.94	32.51	14.99	14.99	59.44	38.86	13.46	12.5
1/2	2.2	13.46	37.34	16.76	16.76	67.56	43.69	14.99	17
5/8	3.3	16.76	45.97	19.81	20.57	84.07	53.09	19.05	33
3/4	4.6	19.81	54.1	23.88	26.92	98.55	63.5	22.35	55.6
7/8	5.5	23.11	63.5	28.7	28.7	114.3	74.68	25.4	79
1	7	26.16	69.85	31.75	31.75	127	84.07	28.7	113

[KP-1220]



＼ PEAR SHAPE MISSING LINK (미싱링크-B형)

- 체인의 연결용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Chain Size (In.)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)									Weight per 100 (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	
3/8	0.85	0.19	0.91	0.25	0.37	1.33	0.74	0.21	0.63	0.37	11
1/2	1.5	0.23	1.14	0.31	0.45	1.65	0.91	0.25	0.77	0.45	23
5/8	2.27	0.29	1.25	0.37	0.48	1.82	1.08	0.29	0.94	0.51	34
3/4	3.2	0.34	1.42	0.45	0.51	2.16	1.25	0.37	1.14	0.57	57
7/8	4.4	0.4	1.68	0.57	0.63	2.52	1.48	0.43	1.36	0.68	91

[KP-1221]



＼ TWIN CLEVIS LINK (더블링크-A형)

- 체인과 체인 연결용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Chain Size (In.)	S.W.L (T)	Dimensions (in)								Weight Each (lbs.)
		A	B	C	D	F	G	H	K	
1/4 - 5/16	2.1	0.47	2.5	1.56	0.38	1.31	0.43	0.94	0.5	38.1
3/8	3	0.53	2.81	1.81	0.44	1.53	0.5	1	0.56	46
7/16 - 1/2	5.1	0.65	3.62	2.31	0.56	1.91	0.63	1.31	0.81	62.7

[KP-1222]



＼ DOUBLE CLEVIS LINK (더블링크-B형)

- 체인과 체인 연결용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Chain Size (In.)	S.W.L (T)	Dimensions (in)												Weight Each (lbs.)
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	N	P	R	
1/4	1.2	0.5	0.75	0.5	0.31	0.38	0.75	1	0.81	2.81	1.38	1.66	1.5	0.38
5/16 - 3/8	2.5	0.63	1	0.63	0.44	0.47	1	1.19	1	3.53	1.75	2.25	1.91	0.81
7/16	3.2	0.69	1.13	0.69	0.56	0.59	1.09	1.31	1.19	4.06	2	2.5	2.19	1.25
1/2	4.2	0.75	1.25	0.75	0.63	0.66	1.25	1.44	1.31	4.53	2.25	2.75	2.47	1.56

[KP-1223]



＼ DV HOOK (코브라 훅크)

- 체인등과 결합하여 물건을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (T)	B.T.L (T)	A	B	E	L	Weight (kg)
3	15	30	72	41	119	0.73
5	25	35	84	42	137	1.2
8	40	42	90	42	148	1.6
10	50	41	117	60.5	185	2.34

[KP-1224]



＼ DRUM LIFT (드럼리프트)

- 드럼을 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지



Size (T)	S.W.L	Proof Load	A	B	C	D	E	Weight (kg)
1	1	2	485	120	87	61	700	3.5