KT-L LEVER BLOCK

SPECIFICATION									
Rated load (T)		0.250	0.50	0.750	1.0	1.50	2.0	3.0	6.0	9.0
Test load (T)		0.375	0.75	1.125	1.5	2.25	3.0	4.5	9.0	13.5
Standard lift (m)		1.000	1.50	1.500	1.5	1.50	1.5	1.5	1.5	1.5
Min. distance between two hooks (t)		205.000	260.00	295.000	295.0	335.00	385.0	450.0	615.0	720.0
Efforts required at capacity (N)		217.000	303.00	140.000	185.0	234.00	251.0	363.0	370.0	375.0
Diameter of load chain (mm)		4.000	5.00	6.000	6.0	7.10	8.0	9.0	9.0	10.0
No. of load chain		1.000	1.00	1.000	1.0	1.00	1.0	1.0	2.0	3.0
Dimensions (mm)	**C**	205.000	260.00	295.000	295.0	335.00	385.0	450.0	615.0	720.0
	D	153.000	261.00	256.000	256.0	368.00	368.0	368.0	368.0	368.0
	E	17.000	23.00	24.000	24.0	36.00	34.0	35.0	47.0	61.0
Weight (kg)		1.850	4.60	7.700	8.0	10.60	14.8	20.0	28.0	46.0





